

卡诺电气 金属扶手防雷接地线规格 忻州防雷接地线

产品名称	卡诺电气 金属扶手防雷接地线规格 忻州防雷接地线
公司名称	东莞市卡诺电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇田美社区福利二街10号
联系电话	13113052590

产品详情

二级防雷铜导线

随着社会的发展，无论是人身安全还是建筑物的安全都是社会关注的问题，因此防雷知识必不可缺。那么你知道防雷分哪几个等级吗，二级防雷所用的防雷铜导线又有哪些规范要求呢？

二级防雷应在屋顶上装设避雷针，或者在屋角、屋脊、女儿墙和屋檐装设避雷带，幕墙防雷接地线图集，并在屋面上装不大于10m × 10m的金属网格。而二级防雷铜导线的截面积应大于等于25平方毫米。

高层建筑的防雷设计和施工是利用钢筋混凝土屋面、梁、板、柱中的钢筋作引下线，基础内的钢筋作接地装置避雷的，金属扶手防雷接地线规格，当建筑物高度超过45m时，每隔三层还设有防侧击雷的等电位连接措施。但在采用玻璃幕墙围护结构以后，现行国家标准，《建筑物防雷设计规范》规定玻璃幕墙应具有自身的防雷体系。

玻璃幕墙防雷铜导线

卡诺玻璃幕墙防雷铜导线均为无氧铜制造，无方向、高纯度、防腐蚀、极低的电气阻抗使得防雷接地更为安全有效。无氧铜不含氧也不含任何脱氧剂残留物的纯铜。但实际上还是含有非常微量氧和一些杂质。按标准规定，玻璃幕墙防雷接地线使用规范，氧无氧铜的含量不大于0.003%，杂质总含量不大于0.05%，铜的纯度大于99.95%）。

玻璃幕墙是附属主体建筑的围护结构，幕墙的金属框架一般不单独作防雷接地，而是利用主体结构的防雷体系，与建筑本身的防雷设计相结合，因此要求应与主体结构的防雷体系可靠连接，并保持导电通畅。通常，玻璃幕墙的铝合金立柱，在不大于10m范围内宜有一根柱采用柔性导线上、下连通，铜质导线截面面积不小于25平方，铝质导线截面面积不小于30平方。

你可知铜辫子接地线有哪些常用规格？铜辫子接地线也叫铜编织接地线，其用途广泛，如高层建筑防雷接地，忻州防雷接地线，机器设备导电接地，铝合金门窗防雷接地等等。

不同用途的铜辫子接地常用的规格自然也大不相同，不过常规的防雷接地用25平方铜导线就足够的，具体看现场要求。

卡诺铜辫子接地线采用优质无氧铜作为导体，铜导线表面平整光滑，柔软度佳，导电性强。两端采用OT端子冷压而成，压紧后的铜导线两端紧密无缝隙，拉扯无松动。

卡诺电气(图)-金属扶手防雷接地线规格-忻州防雷接地线由东莞市卡诺电气科技有限公司提供。东莞市卡诺电气科技有限公司 (www.kanuodq.com/) 是广东 东莞,电子、电工产品加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在卡诺电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创卡诺电气更加美好的未来。