

# 推拉帐篷图片 浙江推拉帐篷 齐鲁帐篷 防晒

产品名称	推拉帐篷图片 浙江推拉帐篷 齐鲁帐篷 防晒
公司名称	济南齐鲁帆布帐篷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地9区2号
联系电话	13082736007

## 产品详情

本品主要用于：火锅店，烧烤大排档，推拉帐篷厂家，海鲜大排档，推拉帐篷图片，物流仓储，车库等同时提供帆布、棉帆布等纺织产品提供特色定制服务。

特别提醒，本产品不是按照数量分布价格！

保证：两年内除人为损坏，除不可抗力等自然因素导致的帐篷漏水我们免费换新。

备注：因每个篷规格不一，包装尺寸及毛净重需根据客户要求做出成品后统计！

推拉帐篷，滑轮帐篷。主要用于烧烤餐饮，大排档，推拉帐篷价格，仓储物流。

拆装方便，推拉省力，带刹车万向轮，滑轨设计，全部顶布无钻眼，全部粘扣粘贴，顶布采用600D牛津布，无漏雨现象。支架为镀锌方管，承重力更大。顶布围边有白色裙边设计，更加美观。

齐鲁盛帆推拉帐篷参数介绍：

一、跨度7米以下：

滑轨立柱为50方，厚度1.3mm

横梁40方，厚度1.0mm

辅管（斜叉）20×40，厚度1.2mm

## 二、跨度7米以上：

滑轨立柱为60方，厚度1.3mm

横梁50方，厚度1.0mm

辅管（斜叉）30×50，厚度1.2mm

50方：5cm×5cm

60方：6cm

我们的设计更合理，我们的帐篷钢管采用一次性液压握弯，比焊接更流畅，对布料的损害小，会使布料使用寿命增加。

目前公司采用的是：600D刀刮布

具有手感轻柔、悬垂度强，经过涂层工艺处理后，防水性能更强。

优点：无气味、环保、防水好

幅宽一般为1.48m-1.5m

1.拉伸强度指标：经向强度 2100N/5CM 纬向强度 1600N/5CM

2.不渗漏水，耐水压值 5000mm

3.能耐低温，浙江推拉帐篷，耐寒温度为-20

4.能防霉，防霉实验为一级。

厚度为47丝 0.47mm，克重为430g/m<sup>2</sup>。

推拉帐篷图片-浙江推拉帐篷-齐鲁帐篷 防晒(查看)由济南齐鲁帆布帐篷有限公司提供。济南齐鲁帆布帐篷有限公司（[www.qilushengfan.com.cn](http://www.qilushengfan.com.cn)）是从事“施工帐篷,棉门帘保温被,救灾帐篷,推拉帐篷,折叠帐篷,旅游帐”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：肖经理。