

14K117-3圆锥形风帽 96K150-3 锥形风帽

产品名称	14K117-3圆锥形风帽 96K150-3 锥形风帽
公司名称	沧州铭意管道制造有限公司
价格	110.00/个
规格参数	品牌:铭意 型号:D=500 产地:河北
公司地址	盐山县五里窑宏程公司西100米（注册地址）
联系电话	15369450072

产品详情

沧州铭意管道制造有限公司生产的圆锥形风帽，96K150-3锥形风帽 铭意管道风帽系列D=700 D=630 D=400 D=450 D=600 D=500

采购14K117-3圆锥形风帽 96K150-3 锥形风帽须知：请提供材质，厚度，定制风帽图纸，本厂可以做镀锌风帽，碳钢Q235B锥形风帽，不锈钢304 316 316L圆锥形风帽，镀锌板锥形风帽，厚度可以根据客户的要求做标准厚度，加厚风帽，或者薄风帽。

铭意管道下面介绍各种风帽的应用场所以及用途，请客户采购风帽时选择好合适的标准

- 1、96K150-2圆伞形风帽适用于一般的机械通风系统；有玻璃钢和钢制两种，符合T609的规格要求；
- 2、圆锥形风帽，96K150-3锥形风帽 锥形风帽适用于除尘系统及非腐蚀有毒系统。玻璃钢制锥形风帽可用于腐蚀性有毒系统，符合T610的规格要求。
- 3、筒形风帽适用于自然通风系统，不适用于机械通风系统铭意管道生产的筒形风帽有玻璃钢制和钢制两种，符合T611的规格要求。
- 4、球形风帽适用于自然通风系统，球体造型，美观牢固；铭意管道生产的球形风帽为玻璃钢制做，外表为彩色胶衣，不腐蚀寿命长，美观大方，可以按用户要求制成各种颜色

铭意14K117-3 圆锥形风帽，96K150-3锥形风帽 风帽的选用计算：

- 1、确定内外温度差 t 一般不发热厂房，仓库1度。发热量较小的厂房5度。发热量大的厂房（超过23瓦/米²），10 。

2、确定排风量米³/时。

3、布置风帽数量 n ，根据厂房面积大小，按照一个风帽最佳作用半径3-5M左右，排列出风帽 n 个。

4、根据建厂地区夏季平均风速 V_B 。室内外温度差 t
。厂房高度和一个风帽的排风量 $g=G/n$ ，查风帽性能表，得出风帽口径及型号。

5、风帽在北方应用，应考虑冬季抽风量太大，需加关闭阀等：温度大的厂房，应考虑设接水盘，防止风帽凝结水溅落。加关闭阀或接水盘使排风量减少10%左右。