

宿迁隔音板 隔音工程找浙江声之盾 会议厅隔音板

产品名称	宿迁隔音板 隔音工程找浙江声之盾 会议厅隔音板
公司名称	浙江声之盾科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市东港一路23号3幢1号
联系电话	18892680082

产品详情

浙江声之盾科技有限公司是一家专业生产隔音板材，模块化隔音板，隔音门，集成模块化拼装式隔音房，屏蔽门，屏蔽机柜的生产型企业。

隔声门窗结构质量轻，而且有缝隙，因此隔声能力不如墙壁。对于隔声要求较高的门（隔声量为30~50分贝），可以采用构造简单的钢筋混凝土门扇。但通常是采用复合结构的门扇。这种结构的阻抗变化能提高隔声能力。密封缝隙也是保证门窗隔声能力的重要措施。用工业毡做密封材料较乳胶条为佳，尤其是对高频噪声。

浙江声之盾科技有限公司是一家专业生产隔音板材，模块化隔音板，隔音门，集成模块化拼装式隔音房，屏蔽门，屏蔽机柜的生产型企业。

噪音可能已经伤害到了您了---隔音的重要性

噪声性耳e聋早期并无明显症状，听力水平在言语频率500至2000Hz时，对言语交流的影响不大，本人一般也不会察觉，听力检查时可有单个频率听力下降，就是在4000Hz特征性呈现V形切迹。随着病变的进展，各频率听力也会出现不同程度的下降。因此，在噪声环境生活和工作，应该定期进行听力检查;对噪声敏感而短期内听力下降明显者，有条件的话调整工作环境。如果您没有从事明显的噪声工作，但是在嘈杂的地方总是觉得听别人说话的声音小，或者总是分辨不清对方说话的内容时，请您一定注意是否有轻度的听力下降，建议您到专业的耳科或听力中心进行详细的听力检查。

浙江声之盾科技有限公司是一家专业生产隔音板材，模块化隔音板，隔音门，集成模块化拼装式隔音房，屏蔽门，屏蔽机柜的生产型企业。

隔音板主要特点：保证吸声、隔声效果的前提下，其特点是制作、安装简单

1、隔声量大：平均隔声量 30dB。（条件吸音棉 48K,厚 95 × 高 500 × 长 1000-3000 ）

2、耐候耐久性：产品具有耐水性、耐热性、抗紫外线、不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。产品隔音屏障采用耐力板、镀锌耐力板、玻璃棉、H 钢立柱表面镀锌处理防腐年限在 15 年以上。