

# 番禺大型玻璃钢罐公司价格行情「在线咨询」

产品名称	番禺大型玻璃钢罐公司价格行情「在线咨询」
公司名称	广州市双时复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市荔湾区龙溪南边村356号2栋二楼205房
联系电话	13560354577

## 产品详情

广州市双时复合材料有限公司专业生产玻璃钢搅拌罐、玻璃钢食品发酵罐、玻璃钢卧式储罐、玻璃钢立式储罐、玻璃钢盐酸罐等，所生产的产品具有轻质高强、耐腐蚀、适应能力强等特性，目前已被广泛应用于化工、冶金、制药、电子、食品酿造、市政建设等行业。公司严格按国家建材行业标准和建设部标准，并参照美国ASTM标准、英国BSI以及日本JIS标准对产品进行设计、开发、生产、检验。双时复合材料坚持产品优质、顾客满意、严格管理、持续发展的企业经营理念，竭诚为国内外客户提供可靠的产品和服务。

双时复合材料——广州玻璃钢搅拌罐厂家，哪里有玻璃钢立式储罐

玻璃钢储罐维修方法及注意事项：

- 1、玻璃钢贮罐修复处理过程中先保持良好的通风及防火措施，再进行维修。维修工程为：干燥欲维修的区域、用专用工具打磨表面、进行防腐、防渗及补强操作。
- 2、玻璃钢储罐维修完毕，需清理现场，将剩余的材料妥善处理，防止余料自然引发火灾。
- 3、玻璃钢贮罐维修完成24小时后进行满水试验，满水试验通过后方可再次投入使用。

做好了以上几点，玻璃钢储罐维修才算维修结束。每一点维修过程是否到位，关系到玻璃钢储罐维修质量及维修的安全。

双时复合材料——玻璃钢盐酸罐报价，玻璃钢储罐生产厂家

立式玻璃钢储罐和卧式玻璃钢储罐的区别：

卧式玻璃钢储罐为两端为圆封头、用金属鞍座做支撑的平躺式玻璃钢储罐。储罐壁厚比立式玻璃钢储罐厚30%~40%，储罐制作时多采用交叉缠绕，储罐筒身抗剪切力较强，鞍座位置需作环向局部加强。与立式玻璃钢储罐相比，相同容积的储罐重量是立式玻璃钢储罐的1.5倍。优点是：储罐的高度较低，操作方便，在场地不受限制的话，稳定性较强。比较适宜放置有高度限制的室内或者建筑物的顶部。

广州市双时复合材料有限公司专业生产玻璃钢搅拌罐、玻璃钢食品发酵罐、玻璃钢卧式储罐、玻璃钢立式储罐、玻璃钢盐酸罐等，所生产的产品具有轻质高强、耐腐蚀、适应能力强等特性，目前已被广泛应用于化工、冶金、制药、电子、食品酿造、市政建设等行业。公司严格按国家建材行业标准和建设部标准，并参照美国ASTM标准、英国BSI以及日本JIS标准对产品进行设计、开发、生产、检验。双时复合材料坚持产品优质、顾客满意、严格管理、持续发展的企业经营理念，竭诚为国内外客户提供可靠的产品和服务。

双时复合材料——广州玻璃钢搅拌罐厂家，哪里有玻璃钢立式储罐

玻璃钢储罐的成型，为增加罐的强度及刚度和提高罐的表面性能，必须在合格的内衬表面缠绕纵环向纤维。缠绕层的厚度以内压设计为基准，由直径、压力和安全系数等计算确定。使用计算机控制的缠绕机完成此工序必会增大中小企业对该项目的投资额，从而限制了该项目的推广。机械式纤维缠绕机，成功地解决了普通纤维缠绕机缠绕此类产品时缠不到罐口根部的问题，满足了用户对设备的质优价廉的要求。在缠绕时，要施加张力并予以控制，目的是控制含胶量，使纱束均匀排列，排出纱束中的空气，以减少空隙。缠绕结束后，刮去罐体表面的多余浮胶，进行固化。

双时复合材料——玻璃钢盐酸罐报价，玻璃钢储罐生产厂家

玻璃钢储罐、塔器、管道在造纸工业中的应用：造纸工业以木材为原料，制纸过程中需要酸、盐、漂白剂等，对金属有极强的腐蚀作用，唯有玻璃钢材料能抵抗1菌素这类恶劣环境，FRP已在一些国家的纸浆生产中显现其优异的耐腐蚀性。玻璃钢在金属表面处理工业中的应用：金属表面处理厂所使用的酸，大多为盐酸，基本上用FRP是没有问题的。玻璃钢储罐、管道在医药工业的应用：药品种类繁多，每种原料有所不同，但FRP耐腐蚀的优良特性用于医药工业受到广泛关注和青睐。

广州市双时复合材料有限公司专业生产玻璃钢搅拌罐、玻璃钢食品发酵罐、玻璃钢卧式储罐、玻璃钢立式储罐、玻璃钢盐酸罐等，所生产的产品具有轻质高强、耐腐蚀、适应能力强等特性，目前已被广泛应用于化工、冶金、制药、电子、食品酿造、市政建设等行业。公司严格按国家建材行业标准和建设部标准，并参照美国ASTM标准、英国BSI以及日本JIS标准对产品进行设计、开发、生产、检验。双时复合材料坚持产品优质、顾客满意、严格管理、持续发展的企业经营理念，竭诚为国内外客户提供可靠的产品和服务。

双时复合材料——广州玻璃钢搅拌罐厂家，哪里有玻璃钢立式储罐

您知道吗？玻璃钢罐的使用寿命与这些因素有关。玻璃钢罐的正常寿命应该在9到16年之间。玻璃钢罐是由树脂和玻璃纤维组合缠绕而成的一种非金属复合材料罐体。玻璃钢罐的使用寿命的长短与它的安装基础、标准化操作有很大的关系。正规厂家都有他们的一套从设计到安装使用的技术指导方案，各方面细节都有严格的执行标准，保障玻璃钢罐的超长的使用年限。由于玻璃钢罐采用整体缠绕而成的，对抗正压的强度是比较强的，相对来说对抗负压的能力就有些弱。特别是那些超过2000mm的玻璃钢罐。很多钢罐的质量事故，大多都是由于钢罐在抽料的过程，由于排气孔或排气孔堵塞，造成玻璃钢罐内部产生负压，造成内吸损坏。所以在排气孔保持开放状态或钢罐内部保持常压状态，对玻璃钢罐寿命非常重要。玻璃钢罐在使用一段时间后，不宜频繁移动，这样会造成玻璃钢罐的结构层轴向应力损坏。使罐体的强度下降，影响玻璃钢罐的使用寿命。

双时复合材料——玻璃钢盐酸罐报价，大型玻璃钢罐公司，玻璃钢储罐生产厂家

玻璃钢储罐的机械性能优良及耐化学腐蚀性，玻璃钢储罐在进行操作的过程中其工作温度在-50 ~ 80 之间，其产品的耐压一般会在6.4MPa以下，在一定程度上会具有耐腐蚀、抗老化、耐压以及使用寿命长等优点。且具有重量轻、强度高、1防渗、隔热、绝缘、无毒和表面光滑等特点。玻璃钢储罐的可设计性好，在进行制作的过程中由于基体材料和增强材料的性能各不同，其玻璃钢可以有效的通过其合理的原材料进行选型、调整玻璃钢组分比例、改变增强材料的铺设方式和科学的结构设计以满足不同的理化性能要求。可以制成各种结构型式的玻璃钢容器。

番禺大型玻璃钢罐公司价格行情「在线咨询」由广州市双时复合材料有限公司提供。广州市双时复合材料有限公司（[www.zhonghuafrp.com](http://www.zhonghuafrp.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。广州双时——您可信赖的朋友，公司地址：广州市荔湾区龙溪南边村356号2栋二楼205房，联系人：张明武。