

缠绕膜 LLDPE

产品名称	缠绕膜 LLDPE
公司名称	枣庄市高新区宏宇包装材料有限公司
价格	40.00/卷
规格参数	材质:LLDPE 厚度:0.015-0.045 (mm)
公司地址	枣庄高新区民营经济园
联系电话	0632-4442698 13863218878

产品详情

材质	LLDPE	厚度	0.015-0.045 (mm)
适用范围	建材、化工、玻璃、陶瓷、电子、金属、电线、造纸、制罐、日用品、食品等行业		

缠绕膜：是我公司的主导产品，产品荣获山东省名牌称号，年产量5800吨，选用进口线性低密度聚乙烯为主原料，采用三层共挤流延工艺生产，产品的各项技术指标均达到国际领先水平，具有膜卷均匀、拉伸性能好、回缩力强、透明度高、撕裂强度高和在常温下自粘等优点。膜厚从15 μ m—50 μ m，宽度从5cm—100cm任意分切。粘性分单面粘和双面粘。广泛应用于建材、化工、玻璃、陶瓷、电子、金属、电线、造纸、制罐、日用品、食品等行业的捆扎包装及各类托盘包装，从而达到防潮、防尘、减少人工，提高效率及降低成本的效果。

项目指标		单位	500mm*25 μ m	500mm*20 μ m
外观		/	见标准gb10457-1989中表2	见标准gb10457-1989中表2
宽度偏差		mm	± 2	± 2
厚度偏差		mm	+0.002	+0.002
拉伸强度	纵向	mpa	240	240
	横向	mpa	180	180
伸长率	纵向	%	500	500
	横向	%	750	750
撕裂强度	纵向	g	180	180
	横向	g	350	350
抗拉强度	纵向	kgf/cm2	450	450
	横向	kgf/cm2	300	300
预拉比		%	> 380	> 380

雾度	%	< 1	< 1
粘着度	gm/25cm	45-75	45-75