

# 工业烤箱 雷腾工业烤箱 樟木头工业烤箱

产品名称	工业烤箱 雷腾工业烤箱 樟木头工业烤箱
公司名称	东莞市雷腾自动化设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇田饶步村生态园农业产业园
联系电话	18122923252

## 产品详情

工业烤箱，雷腾工业烤箱，深圳工业烤箱报价，工业烤箱，深圳定做工业烤箱

延长机械的使用寿命，这是我们平时就需要做的工作，也就是我们平时所说的保养工作，保养工作做得好，那么延长机械的使用寿命是非常正常的事情了，保养的方法是非常重要的，今天我们就来了解一下想要延长高温烤箱的使用寿命应该怎么做呢？

1、在操作前应先将内部杂质根1除。2、配电室内每年至少清洗一次以上，清洗时可运用吸尘器将室内尘土吸除即可。3、箱体外部每年亦须清洗一次以上，清洗时先用肥皂水擦拭即可。4、加湿器之检查与保护加湿器内之储水应每月更换一次，确保水质清洗，望牛墩工业烤箱，加湿水盘应每一个月清洗一次，确保水流顺畅。5、冷凝器尘土之根1除冷凝器应定时每月保护，运用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着之尘土吸除或运用高压空气喷除尘土。6、湿球检验布之更换：检验布约三个月更换一次，更换时运用清洗布擦拭测温体，更换新检验布时应先清洗洁净。7、湿球水位之检查与调整积水筒水位不可过高。以上就是保养高温烤箱的方法啦

该产品的工作原理是空气循环系统采用双电机水平循环送风方式，风循环均匀高效。风源由循环送风电机（采用变频器）带动风轮（ 230）经由电热器，而将热风送出，再经由风道至烘箱内室，再将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环，加热使用。确保室内温度均匀性。当因开关门动作引起温度值发生摆动，可介此送风循环系统迅速恢复操作状态温度值。下面我们就一起来了解I想一下精密烤箱一个月保养一次的话需要做哪些保养内容呢？1、检查通风口是否堵塞，并清理积尘。2、风机运转是否正常。3、维修工检查电流是否正常。4、检查温控器是否准确，如不准确，请调整温控器的静态补偿或传感器修正值。5、检查发热管有无损坏，中堂工业烤箱，线路是否老化。6、检查计时器是否准确，误差是否允许。以上就是精密烤箱一个月保养一次的话需要做的保养内容，

东莞市雷腾自动化设备科技有限公司是一家专业生产工业烤箱

恒温烤箱，樟木头工业烤箱，雷腾恒温烤箱，东莞恒温烤箱公司，东莞恒温烤箱批发

热风循环烘箱的组成

热风循环烘箱应用的范围很广泛，可干燥各种工业物料，是通用的干燥设备，一般热风循环烘箱温度范围为室温~ +250 ，高温型为室温：~+500 。

- 1、热风循环烘箱加热热源：蒸汽、电、远红外、电蒸汽两用。
- 2、热风循环烘箱使用温度：蒸汽加热：50-140 ，高150 。电、远红外加热温度50-350 。
- 3、热风循环烘箱备有自控系统和电脑控制系统。
- 4、热风循环烘箱常用蒸汽压力0.02-0.8Mpa ( 0.2-8kgf/cm<sup>2</sup> )。
- 5、热风循环烘箱配有电加热按I型计算15kw，实用5-8kw/h。
- 6、热风循环烘箱特殊要求在定货时表明。
- 7、热风循环烘箱使用温度大于140 或小于60 ，要在订货时注明。
- 8、本厂出厂烘车，烘盘尺寸统一，可以互换。
- 9、热风循环烘箱尺寸：460 × 640 × 45

热风循环烘箱在烘箱内循环，热效率高，节约能源，利用强制通风作用，烘箱内设有风道，物料干燥均匀。热风循环烘箱适用范围广，可干燥各种物料，是理想的通用干燥设备。

东莞市雷腾自动化设备科技有限公司是一家专业生产工业烤箱、水帘柜和流水线的厂家。公司主要经营各种单双工位水帘柜（水濂柜）、工业烤箱、流水线输送设备、生产车间装配流水线，快递物流输送机、隧道炉、各种（爬坡、平行、单斜式）输送机、防静电工作台、品质优良、操作方便，以实惠的价格、完善的服务竭诚为您服务。设备规格与配置可按客户要求定做，欢迎来电详询！

今天小编在这和大家一起来讨论下怎样防止工业烤箱发生爆1炸，希望可以帮到您！

- 1、工业烤箱禁止对易1燃易1爆品进行干燥。
- 2、应升级旧机器设备，尽可能采用有安全门的工业烤箱。
- 3、工业烤箱工作前先将商品充足凉干，严禁将尚在滴水的工件放进烤箱内进行风干工作。
- 4、对工业烤箱工作室必须先事先提温至干燥温度并进到恒温环节，持续保持鼓风机处在运行情况。
- 5、在加热全过程中运用抽气管路将气体立即抽出室外，时间保持三十分钟。或三十分钟之后开启箱门释放出来已蒸发的混和二甲气体。
- 6、给工业烘箱加热器送电，监控温度控制仪表盘的提温全过程，直到工艺要求的温度获得平稳。

在购置烘箱设备以前，如果对烘干箱原理有一个大致的掌握，对之后的设备维护管理将会顺利好多，也有利于延长烘干箱的使用期限。下面小编就带大家一起来了解下工业高温烤箱送风原理。

工业烤箱及高温烘箱是用数显仪表与温度感应器的联接来操纵工作室的温度，选用热风循环送风来干燥原材料，热风循环分成水平送风和上下送风，均是专业设计，风源是由电机运行带动送风风轮，使吹出来的风在电热管上，产生了热风，将热风由独有的风道送进工业烘箱的工作室，且将应用后的热风再度吸进风道变成风源再一次循环加温，提高了温度匀称性。关于工业高温烤箱送风原理小编就说到这里啦，希望对您有帮助！

东莞市雷腾自动化设备科技有限公司是一家专业生产工业烤箱、水帘柜和流水线的厂家。公司主要经营各种单双工位水帘柜（水濂柜）、工业烤箱、流水线输送设备、生产车间装配流水线，快递物流输送机、隧道炉、各种（爬坡、平行、单斜式）输送机、防静电工作台、品质优良、操作方便，以实惠的价格、完善的服务竭诚为你服务。设备规格与配置可按客户要求定做，欢迎来电详询！

工业烤箱-雷腾工业烤箱-樟木头工业烤箱由东莞市雷腾自动化设备科技有限公司提供。东莞市雷腾自动化设备科技有限公司（[www.gykxcj.com](http://www.gykxcj.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！