

24芯室外单模铝凯层绞式铠装光缆

产品名称	24芯室外单模铝凯层绞式铠装光缆
公司名称	一路通光缆（广州）有限公司
价格	3.25/米
规格参数	ELTFOC:一路通光缆（广州）有限公 GYTA:24B1.3 广州:新塘
公司地址	增城区永宁街凤凰北横路206号
联系电话	13189013521 18802013521

产品详情

适用敷设方式 架空、管道 结构特征 金属中心加强件（磷化钢丝） 双面覆塑铝带-聚乙烯粘结外护套 性能特点 双面覆塑铝带-聚乙烯粘结护套 防潮性能优良 适用范围 长途通信、局间通信 尤其适用于对防潮性能要求较高的场合，如管道式

长途通信、局间通信 尤其适用于对防潮、防鼠等要求较高的场合

技术参数

光缆芯数	光缆外径 (MM)	光缆重量 (Kg/KM)	最小弯曲半径		允许张力 (N)		允许侧压力 (N/100MM)	
			静态	动态	短期	长期	短期	长期
2-24	14.2	220	12.5	25	3000	1000	3000	1000
26-36	15.0	245	倍	倍	3000	1000	3000	1000
38-60	15.7	260	光	光				
62-72	16.5	290	缆	缆				
74-96	17.8	342	外	外				
98-120	19.7	395	径	径				
122-144	21.3	450						
146-216	21.7	465						
218-288	26.7	680						

