

奥特多电池12v100ah/OT100-12电池报价参数

产品名称	奥特多电池12v100ah/OT100-12电池报价参数
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奥特多outdo 型号:OT100-12/12V 适用/属性:机房储能电池
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

产品详情

奥特多部分规格和型号：

型号

电压

容量 (AH)

长 (mm)

宽 (mm)

高 (mm)

总高 (mm)

OT1.3-12

12V

1.3AH

96

24

51

56

OT2.2-12

2.2AH

178

35

61

66

OT3.3-12

3.3AH

134

67

60

65

OT4-12

4AH

90

70

102

107

OT7-12

7AH

151

65

94

99

OT12-12

12AH

98

95

101

OT17-12

17AH

181

77

167

167

OT24-12

24AH

176

125

125

OT33-12

33AH

194

133

171

171

OT38-12

38AH

196

165

182

OT55-12

55AH

228

135

207

225

OT65-12

65AH

348

166

175

175

OT75-12

75AH

258

OT80-12

80AH

209

OT100-12

100AH

335

174

214

OT120-12

120AH

409

234

236

OT150-12

150AH

484

170

242

242

OT200-12

200AH

520

240

219

245

OT250-12

250AH

268

220

249

1) 环保

硅能蓄电池系列产品实现了生产过程无酸雾，使用过程无酸雾、无漏液、且不腐蚀极板。报废时废弃物为中性偏酸且极板可回收。解决了现有铅酸蓄电池严重的酸腐蚀和污染问题。

2) 内阻小可大电流充放电

硅能蓄电池内阻比铅酸需电池小10-18倍。内阻使得硅能蓄电池系列产品的大电流充放电性能、自放电性能、抗衰减性能、浮充性能、使用寿命、无记忆性、安全性。内阻小，大电流充放电时电池升温小，不影响电池使用寿命。可0.3-3C充电，可10-20C放电，8s内30C放电电池不损伤。

3) 广适性强温差适应性好低温容量高

硅能蓄电池对气温环境和地域环境具有强的适应能力，可于海底6000米以上和海拔4000米以下环境使用；在摄氏-40度至70度范围内仍可正常工作；在环境温度-40摄氏度条件下，容量仍可保持在80%以上。

4) 对微小电流敏感

浮充性能强，小的电流电池也会将其蓄存起来，对微小电流敏感的电池才能经常保持着满电荷量，满足用户持续供电的需求。

5) 储备容量高充电接受能力强

储备容量达到国际要求的1.75倍，充电接受能力达国际标准的2.68倍。

6) 放电小存放时间长循环寿命长

放电小，充电后，常温存放2年仍可正常使用；GM系列在正常使用情况下，浮充运行可达10年以上，DW系列循环充电次数大于400充次，军供蓄电池按维护方案循环充电次数可达700充次以上。贮存期和使用寿命为现有蓄电池的两倍以上。

7) 具放电功能

硅能蓄电池的蓄电活性物质具有活性和抗衰性，它具放电功能，且充放电无记忆性，无低放电电压的刚性限制；充电前无需先放电；并可深度放电。