

天水防火阀 格瑞德防火阀 格瑞德全自动排烟防火阀样式多

产品名称	天水防火阀 格瑞德防火阀 格瑞德全自动排烟防火阀样式多
公司名称	武城县鲁权屯日月升通风设备加工处
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城滕庄工业园
联系电话	13905340329

产品详情

板式排烟口，安装在走道或防烟前室，专业生产常开70度防火阀型号全，无窗房间的排烟系统的排烟口处，可以吊装在天花板上或安装在侧墙。

使用范围

安装在走道或防烟前室，无窗房间的排烟系统的排烟口处，可以吊装在天花板上或安装在侧墙。

功能特点

1、平时常闭，天水防火阀，控制中心DC24V电信号，排烟口迅开启。2、远距离手动开启。3、远距离手动复位。4、输出开启动作信号，联锁相关设备。5、板式排烟口不具有打开后烟气温度达280度时重新关闭的功能。

制作

1、失火时框架（外壳）、叶片应能防止变形失效，格瑞德全自动排烟防火阀样式多，其板材厚度不应小于2mm。2、易熔件应为消防部门认可的标准产品，其熔点温度应符合设计规定。3、阀门动作应可靠，关闭时应严密，其允许漏风量应符合相关规定。

远程控制型排烟防火阀（钢绳控制型）功能如下：

1具有常闭型排烟防火阀的所有功能

2可远距离手动开启、手动复位关闭.

3钢绳控制距离标准为6m(超长可定制)

自动复位型排烟防火阀功能如下：

1平时呈常闭状态，火灾发生时，由控制中心输入DC24V电源，长期供应3c认证排烟阀经久耐用，阀门自动开启.

2当管道温度达280 时，熔断器动作，阀门自动关闭.

3可手动开启.

4阀门开启后，无需人工复位，只要输入DC24V电源，阀门可自动复位到原先关闭位置(此功能仅限于温感器未动作前，如温感器动作后需更换温感器尚能使用此功能).

5输出阀门开启信号，连锁控制排烟风机启停.

6如果用记忆合金温感器，可反复使用，无需更换.

相信大家知道在消防排烟系统当中，73度防火阀、排烟防火阀、排烟阀，三者之间非常相似却又有所不同。那么73度防火阀、排烟防火阀、排烟阀的区别在哪里？相信这也是许多消费者心中的疑问，话不多说，我们厂家通过接下来的内容告诉大家具体情况。

73度防火阀通常安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，发生火灾时当管道内烟气温度达到73 时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，是起隔烟阻火作用的阀门。73度防火阀主要由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。

天水防火阀-格瑞德防火阀-格瑞德全自动排烟防火阀样式多由武城县鲁权屯日月升通风设备加工处提供。武城县鲁权屯日月升通风设备加工处（www.dzrystfsb.com）为客户提供“消防排烟风机,排烟风机,铝合金风口”等业务，公司拥有“亚太”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李经理。