

包装拉伸膜 铭盛包装材料 台州拉伸膜

产品名称	包装拉伸膜 铭盛包装材料 台州拉伸膜
公司名称	太仓铭盛包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓市城厢镇南郊南星路
联系电话	15950999076

产品详情

辊预拉伸的两根辊是由齿轮单元连结在一起，拉伸倍率可以依齿轮比不同而不同，包装拉伸膜，拉力由转盘产生，由于拉伸是在短距离内产生，拉伸膜厂家，辊和膜之间的摩擦力又大，台州拉伸膜，所以膜宽不缩，薄膜原有的穿刺性能也保持下来了。实际缠绕时没有拉伸发生，减少了由于尖锐的边或角造成的断裂，这种预拉伸可以使拉伸倍率提高到110%。电动预拉伸的拉伸机理与辊预拉伸相同，不同的是两辊由电带动，拉伸完全与托盘的转动无关。所以适应性更强，轻的、重的、无规则的货物都适用，由于包装时张力低，所以这种方法预拉伸倍率高达300%，pe拉伸膜，大大地节约材料降低成本。适合膜厚15~24 μm。

拉伸膜的作用及挑选它的优势：拉伸膜用于各种产品的出售和运送过程中。其首要作用是安定、隐瞒和保护产品。拉伸膜有必要具有较高的耐穿刺性，出色的缩短性和必定的缩短应力。在缩短过程中，薄膜不能发作孔洞。由于拉伸膜常常适用于室外，因此需求参与UV抗紫外线剂。

尤其是在不规则形体物品或产品的组合式（集束）包装方面，既能满意产品的防潮防尘、防触摸掉包、透明展示等功能，又能添加产品外观吸引力，也可用于替代各类纸盒，不但节约包装本钱，而且符合包装潮流。

拉伸膜的生产工艺条件：

流延法生产由于流道长而窄，流动速度快，熔体温度范围一般控制在250 ~ 280 ，流延冷却辊的温度控制在20 ~ 30 ，收卷张力要低，一般在10kg以内，以利粘性剂迁出，同时减少成品膜内应力。

太仓铭盛包装材料有限公司主要生产各种规格缠绕膜及胶带类产品，本厂生产的产品品质优良，可以根据客户的要求提供特定制作。欢迎来电咨询！

包装拉伸膜-铭盛包装材料-台州拉伸膜由太仓铭盛包装材料有限公司提供。包装拉伸膜-铭盛包装材料-台州拉伸膜是太仓铭盛包装材料有限公司（www.tcmsbz.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐佳勇。