

吊装带 河北手牌 吊装带5吨

产品名称	吊装带 河北手牌 吊装带5吨
公司名称	河北手牌起重机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑县
联系电话	13831210110

产品详情

(1) 吊装带维护和保管，特别注意的是吊装带易被机械损伤和化学及高温侵害，需要定期对在用吊装带的安全技术性能进行检查。(2) 吊装带应储存在干燥的地方，避免在紫外线辐射条件下及靠近热源附近存放，使用完毕后应按工具架上的标识对号入座，禁止混放。(3) 吊装带应存放在专用的工具架上，吊装带，工具架上吊索具的相关标识应清晰、醒目，便于作业人员识别和领用。严禁混放混用。(4) 常用吊装带应在下列温度范围内使用及贮存：聚酯及聚酰胺：-40—100；聚bing烯：-40—80。在低温、潮湿的情况下，吊装带上会结冰，从而降低吊装带的柔韧性和产生磨损，损坏吊装带的内部，因此在极端情况下不能使用吊装带。

中国是全球起重机行业重要的市场之一，未来市场的走向逐步趋于明朗，以河北手牌为代表的吊装带企业认为吊装与起重行业密不可分，是推动起重机市场发展的重要助力。

虽然今年的机械的行业受到相应的经济调控因素的影响，导致机械类的行情相对的比较的差，工程机械行业的增速也随之出现了少有的放缓。市场需求增长乏力，行业分化进一步加剧，竞争也更加激烈，作为工程机械产业的重要组成部分，起重机行业正面临重要的问题，但大家仍持有乐观的态度。与之相关的吊装产业也逐步实现了市场体系的完善与行业标准的设立，并在辅助起重领域发展方面起到了重要的作用。虽然目前两个行业都各有优缺与不足，但是取得的成绩与合作成果都是可以直观感受到了，未来两个行业还需要进一步向国外企业进行学习，不断提升技术研发能力与创新理念，推动两大行业的共同进步。

吊装带应包括如下标识：

- 1、吊装带的材料，如聚酯、聚酰胺和聚bing烯；
- 2、垂直提升时的极限工作载荷；

- 3、端配件等级；
- 4、名义长度，吊装带标准，单位：m；
- 5、制造商名称、标志、商标或其它明确的标识；
- 6、可查询记录（编码）
- 7、执行的标准号。

A、B、C 以及Cr 类吊装带的标识

首先介绍下A、B、C 以及Cr 类吊装带。环形吊装带为A类，由单层或双层织带组成。

带有加强软环眼的单肢吊装带为B类，带有金属端配件的单肢吊装带为C类（端配件若为可再连接型的为Cr类），由一层、两层、三层或四层组成。

应在耐用的标签上（标签直接固定在吊装带上）清晰永久标示出以上规定的信息。

标签字体的高度应不小于1.5mm。应将标签的一部分缝入织带中，吊装带5吨，该部分也应当标识7.1中规定的内容以备参考。标准标签应如图3所示，吊装带设备，图4、图5和图6给出了不同类型吊装带标签的固定方式。

织带的材料应通过标签的颜色进行标识，以下为吊装带材料及对应的标签颜色：聚酰胺：绿色，聚酯：蓝色，聚丙烯：棕色。

注1：标签外露部分的背面可另外注明不同使用方式下吊装带的极限工作载荷。

注2：法规标识(认证标识)在标签上任何可见处标明。

组合多肢吊装带的标识

以下要求适用于两肢、三肢或四肢吊装带：

- 1、标识应为易于识别的耐久性标签（如圆形标签），标签应固定在主链环上，以便与其它吊装带类型相区别；
- 2、吊装带的标识内容应包括任一索肢在使用时与垂直方向的最大夹角；
- 3、每一索肢的标签不应显示极限工作载荷。

吊装带-河北手牌-吊装带5吨由河北手牌起重机械制造有限公司提供。河北手牌起重机械制造有限公司（www.shoupaiqz.com）是从事“环链电动葫芦,手拉葫芦,手扳葫芦,吊装带”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张红伟。