

# 帆布施工帐篷 金华施工帐篷 齐鲁帐篷 插接

产品名称	帆布施工帐篷 金华施工帐篷 齐鲁帐篷 插接
公司名称	济南齐鲁帆布帐篷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地9区2号
联系电话	13082736007

## 产品详情

### 施工帐篷参数

6分的镀锌圆管 热镀锌管、经过内外除锈镀锌、管内壁厚1.3跟1寸的配件插接而成的。配件为数控机床1次性液压握弯的。人字型支撑更牢固，使用寿命长，施工帐篷厂家，不易生锈。施工帐篷结构，稳固。支架结构科学，展收方便，20分钟左右/4人即可架设或撤收完毕（边高1.8米，顶高2.8米，可支上下铺）

施工帐篷大顶面料为军绿色加厚2X2三防布(防雨、防腐蚀、防霉、防老化，拉力强度高)，山墙、围墙面料为4\*4优质加密帆布（帆布具有保温、保暖、透气、耐磨、防老化等功能，帆布施工帐篷，冬暖夏凉），帐篷底部围一圈埋土布，不必担心雨水从底部渗进。帐篷中间使用加厚棉毡，施工帆布帐篷，内衬白布无纺布，做工以标准帐篷为标准、安全住人标准。窗口都设有纱网，具有防蚊虫、通风等功能。

在抗压，抗风能力上效果显著，其主要因素是我们非采用地钎来进行帐篷牢固，而是采用地梁，在底部四周加上四个地梁，与之形成一个牢固的形状，所以在抗压，抗风能力上效果大大增加帐篷结构合理，金华施工帐篷，使用安全可靠，可同时承受8级风和8厘米厚积雪荷载。（产品附安装说明书，一看即会）

目前帐杆的材质主要包括玻璃纤维，铝合金与碳纤维。管状玻璃纤维帐杆是目前经常被采用的帐杆，可能折叠，透过弹性绳索将帐杆组合起来，在每节帐杆的头尾加上铝合金以增加强度，有些许的柔软弹性，不过在低温的环境之下容易造成帐杆破裂的情况发生，一旦发生帐杆破裂的情形就无法达到支撑的效果。

我公司主营：工程施工帐篷、牛津布救灾帐篷、推拉伸缩帐篷、广告折叠帐篷、户外旅游帐篷、拱形喜篷、尖顶喜篷。

整体帐篷外观美丽！顶子用热合机热合而成，无针眼无痕迹，配件用液压机一次液压成形。管子是六分

镀锌钢管，壁厚1.2毫米。顶子是三方涂塑布无气味。缝制部位返工修复残留针对长度不得超过100mm，非缝制部分不得有残留针眼，缝纫部位表面应平展、整洁、线迹直顺、针码均匀，各配件位置准确。帐篷 - 使用方法 帐篷

我公司主营：工程帐篷、推拉帐篷、救灾帐篷、广告帐篷、旅游帐篷、沙袋、喜蓬。

帆布施工帐篷-金华施工帐篷-齐鲁帐篷 插接(查看)由济南齐鲁帆布帐篷有限公司提供。济南齐鲁帆布帐篷有限公司（[www.qilushengfan.com.cn](http://www.qilushengfan.com.cn)）是一家从事“施工帐篷,棉门帘保温被,救灾帐篷,推拉帐篷,折叠帐篷,旅游帐”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“齐鲁帐篷,优乐趣”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使齐鲁帐篷在旅游、户外用品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！