

APCUPS电源SUA2200UXICH塔式2.2KVA

产品名称	APCUPS电源SUA2200UXICH塔式2.2KVA
公司名称	英威斯特（山东）电源科技有限公司
价格	2480.00/台
规格参数	型号:SUA2200UXIC 品牌:施耐德 直流电压:48V
公司地址	山东省菏泽市郓城县经济开发区
联系电话	1512125 13105401218

产品详情

APCups电源远程监控通讯能力远程监控通讯能力

电源主机应标配干接点实现外部告警的功能，包括市电告警、UPS故障告警（内容包括UPS电池低电压告警和逆变故障告警等）等相关能反映UPS运行性能的告警；

APCups电源主机应标配SNMP网络管理功能，用户仅需使用标准网线连通UPS即可进行管理。同时，UPS的网络接口和SNMP协议可以免费开放。

为便于日常维护，UPS主机应提供2.8吋大屏幕液晶显示；且LCD显示屏具有重力自适应功能，可以自动识别UPS的安装方式，无需手动旋转LCD屏幕。

ups电源10KVA 主机纯在线式双变换UPS产品整机技术参数0KVA 主整机技术参数

纯在线式，双变换UPS产品，保证长期连续运行；主机为机架式塔式兼容式设计，可放于桌面或者19英寸标准机架上；生产厂家为国际知名设备提供商，有全球的生产、研发设计能力和应用；

设备应在下述条件下连续工作：环境温度为：0 --40 ；

主机采用智能化全数字（DSP）控制系统进行控制信息处理产品零部件紧固无松动，表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形等现象，表面涂覆层不应起泡、龟裂和脱落，金属零件不应有锈蚀及其他机械损伤；说明功能的文字符号及功能显示应清晰端正，并应符合有关标准规定；

为提高UPS主机可靠性，UPS应采用一代控制技术，并应采用领先的风道设计技术，降低UPS故障几率。

ups电源10KVA主机输入要求 输入额定电压：380Vac输入电压范围为100Vac -288 Vac（相电压）；输入频率范围为：40Hz-70Hz；输入功率因数：>0.99(满载时)输入标配防雷防浪涌冲击电路；

整流器要求：采用IGBT高频整流技术ups电源10KVA 主机输出要求

逆变器：采用全数字DSP控制IGBT三电平逆变技术电池模式下输出频率：50Hz

稳定度 ± 0.2 输出电压失真度：线性负载 $< 3\%$ ，非线性负载 $<$

输出电流峰值系数：UPS所允许非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比 3 : 1

电模式下系统工作效率：95%，满足绿色电源和节能环保的要求。过载能力：过载105%-125%运行5分钟，过载150%运行1分钟，大于150%运行200ms

市电电池切换时间：UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0 ms

旁路逆变切换时间：从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间 $< 1\text{ms}$

噪音（距离设备1米处）：55dB(A)；要求支持软线并联运行方式，支持3+1并机，为避免电气插框的单元瓶颈故障，不得配置电气插框。

UPS电源具有可编程端子，支持二次下电功能

APC电源官网Smart2000ups电源质保承诺，美国电源转换公司 (APC)

保证其产品在购买之日起的两年内不会出现材料和工艺缺陷。在本保证下，APC

的义务仅限于根据其单独的意愿，维修或更换任何此类有缺陷的产品。如果需

要维修服务，您必须拥有一个客户支持部门签发的“返回商品授权”(RMA)号码。您必须为

寄回的商品预付邮资，并随产品附上所遇故障的简要描述以及购买日期和地点的证明。因意

外事故，疏忽或误用而损坏的设备或以任何方式改变和修改后的设备均不适用于本保证。本

保证仅适用于在购买之日起10日内正确注册产品的购买者。

除了此处所提到的外，美国电源转换公司不做任何明示或暗示的保证，包括

对某种专门用途的适销性的保证。某些州不允许暗示保证的限制或排除；因此，上述

限制或排除可能不适用于所有购买者。除了以上所提到的之外，在任何情况下，APC

都不会对由使用本产品所造成

的直接、间接、特殊、意外或连带损坏负责，如果使用者事先知道可能造成这些损坏。具体而言，APC

不对任何费用负责，包括利润或收入的损失、设备的损失、设

备使用的损失、软件的损失、数据的损失、替代品的费用或第三方索赔等。

如果APC电源官网本设备需要检修，不要将其返回经销商，而应按以下步骤处理：1.

对于一般问题，可参考故障处理来解决。2. 检查断路器是否跳闸。断路器跳闸是常见的问题。3.

如果问题仍然存在，请打电话给APC客户服务部门或访问APC的网站。！请记录

UPS设备的型号、序列号和购买日期。如果给APC客户服务部门打电话，则

技术人员可能会要求您描述故障并试图在电话中解决故障。如果问题不能在电话中

解决，技术人员将安排设备的修理或签发给您一张“返回商品授权号码”(RMA#)。！

设备在保修期内，可以免费修理，否则要收取修理费。4.

将机器装入原包装。如果已没有原包装材料，可向APC客户服务部门索要一个新包装。！将

UPS机器妥善包装，以免在运输中受损。不要使用聚苯乙烯泡沫垫珠作为包装材

料。保修期不包括赔偿运输中的损坏。

有关运输要节和指示，请参考以上运输UPS一节。在包装外面注明RMA6.

按照客户服务部门提供的地址将设备寄回，邮寄时应保险并预付邮资。