

彩钢复合板厂专用玻璃棉条岩棉条普通容重

产品名称	彩钢复合板厂专用玻璃棉条岩棉条普通容重
公司名称	天津腾马铝业有限公司
价格	100.00/平方
规格参数	品牌:佳好 型号:935mm 产地:河北
公司地址	滨海新区世纪大道88号新天地大厦
联系电话	17622613788

产品详情

1、硬质聚氨酯板

导热系数低，热工性能好。当硬质聚氨酯容重为35~40kg/m³时，导热系数仅为0.018g~0.023w/(m·k)，约相当于EPS的一半，是目前所有保温材料中导热系数最低的。

2、硬质聚氨酯板具有防潮、防水性能。硬质聚氨酯的闭孔率在90%以上，属于憎水性材料，不会因吸潮增大导热系数，墙面也不会渗水。

3、硬质聚氨酯防火，阻燃，耐高温。

聚氨酯在添加[阻燃剂](#)

后，是一种难燃的自熄性材料，它的[软化点](#)可达到250[摄氏度](#)

以上，仅在较高温度时才会出现分解：另外，聚氨酯在燃烧时会在其泡沫表面形成灰，这层灰有助隔离下面的泡沫。能有效地防止火灾蔓延。而且，聚氨酯在高温下也不产生有害气体。

4、由于[聚氨酯板材](#)

具有优良的隔热性能，在达到同样保温要求下，可使减少建筑物外围护结构厚度，从而增加室内使用面积。

5、抗变形能力强，不易开裂，饰面稳定、安全。

6、[聚氨酯材料孔隙率](#)

结构稳定，基本上是闭孔结构，不仅保温性能优良，而且抗冻融、吸声性也好。硬泡聚氨酯保温构造的平均寿命，在正常使用与维修的条件下，能达到30年以上。能够做到在结构的寿命期正常使用条件下，在干燥、潮湿或[电化腐蚀](#)

，以及由于昆虫、真菌或藻类生长或者由于啮齿动物的破坏等外因影响，都不会受到破坏

。

7、综合性价比高。虽然硬质[聚氨酯泡沫](#)

材的单价比其它传统保温材料的单价高，但增加的费用将会由供暖和制冷费用大幅度减少而抵消。