

PA66德国巴斯夫A3X2G10注塑级阻燃级汽车部件

产品名称	PA66德国巴斯夫A3X2G10注塑级阻燃级汽车部件
公司名称	上海惠威新材料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13167010285

产品详情

性能项目测试条件测试方法数值/描述单位机械性能拉伸模量ASTM D638/ISO 52716000/12000kg/cm(MPa)[Lb/in²]物性性能比重（密度）ASTM D792/ISO 11831.6吸水率 23 /24HASTM D570/ISO 620.7~1.1%热性能燃烧性（率）UL94V-2

PA66中文名称聚酰胺，俗称尼龙双6，系结晶性热塑性工程塑料。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性。

用途：

- 1、电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座、插座、接头、垫圈等；
- 2、汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座、滤油器、变速杆等；
- 3、工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具等；
- 4、其他：电动工具、护罩、风叶、齿轮、机床附件、运动器材、玩具制品、扎带等。

分类：防静电PA、导电PA、加纤防火PA、防火PA、抗紫外线耐候PA、高温挤出级PA。

- 1.供应耐磨级PA66 101L美国杜邦经润滑 电气性能佳2.供应耐磨级PA66 101F美国杜邦经润滑 易脱模 电气性能佳 成型周期快3.供应超韧级PA66 ST801美国杜邦 耐低温 4.供应超韧耐寒级PA66 ST801A美国杜邦5.供应PA66 ST801AHS美国杜邦 热稳定 超韧耐寒级6.供应PA66 ST801AW美国杜邦 抗紫外线 超高韧性 7.供应食品级PA66 FE5171美国杜邦 玻纤增强33%8.供应玻纤增强PA66 70G33L美国杜邦 加纤33%抗蠕变9.供应玻纤增强PA66 70G13L美国杜邦 加纤13%10.供应玻纤增强PA66 80G14A美国杜邦 加纤14%11.供应PA66 80G14AHS美国杜邦加14%玻纤12.供应玻纤增强PA66 70G43L美国杜邦 加纤43%抗蠕变13.供应PA66 73G30L美国杜邦 加30%玻纤抗蠕变14.供应PA66 70G33HS1L美国杜邦 加33%玻纤热稳定 抗蠕变15.供应PA66

70G30HSL美国杜邦加30%玻纤16.供应热稳定PA66 70G13HS1L美国杜邦 加13%玻纤17.供应抗水解PA66
70G25HSLR美国杜邦玻纤增强25%热稳定18.供应PA66 70G30HSLR美国杜邦加30%玻纤 抗水解
热稳定19.供应玻纤增韧PA66 80G33L美国杜邦 加纤33%增韧级抗冲击20.供应玻纤增强PA66
80G25HS美国杜邦加纤25%热稳定 抗冲击21.供应PA66 80G33HS1L美国杜邦 加33%玻纤热稳定
抗冲击22.供应防火阻燃PA66 FR50美国杜邦 加25%玻纤V-023.供应热稳定PA66 103HSL 103FHS美国杜邦
经润滑 耐磨损26.供应纯树脂PA66 FR10 FR15美国杜邦 防火阻燃V-0注塑级27.供应PA66
FR7025V0F美国杜邦热稳定 经润滑 无卤阻燃V-028.供应PA66 FR7026V0F美国杜邦热稳定
无卤阻燃V-029.供应矿物增强PA66 FR70M30V0美国杜邦加30%矿物填料 阻燃V-030.供应食品级PA66
FE3071美国杜邦 抗冲击 耐化学性31.供应PA66 MT409AHS美国杜邦 热稳定 抗冲击32.供应PA66
WRF403美国杜邦 加30%玻纤 热稳定33.供应玻纤增强PA66 1300G日本旭化成加纤33%高刚性
高强度34.供应通用级PA66 1300S日本旭化成35.供应PA66 1402G日本旭化成加33%玻纤 高强度 高刚性
抗热老化36.供应PA66 FR200日本旭化成 无卤阻燃V-037.供应热稳定PA66 1402S日本旭化成
抗热老化38.供应无卤阻燃PA66 CM3004-V0日本东丽环保V-039.供应PA66
CM3304-V0日本东丽阻燃V-040.供应PA66 CM3001G-15日本东丽 加15%玻纤HB41.供应PA66
CM3001G-30日本东丽 加30%玻纤HB42.供应PA66 CM3001G-45日本东丽
加45%玻纤HB43.供应无卤阻燃PA66 CM3004G-15日本东丽 玻纤增强15%环保V-044.供应无卤阻燃PA66
CM3004G-20日本东丽 玻纤增强20%环保V-045.供应无卤阻燃PA66 CM3004G-30日本东丽
玻纤增强30%环保V-046.供应PA66 CM3006日本东丽未强化 耐候性 阻燃V-247.供应PA66
CM3006G-15日本东丽 加15%玻纤HB注塑级48.供应PA66 CM3006G-30日本东丽
加30%玻纤HB注塑级49.供应PA66 CM3006G-45日本东丽 加45%玻纤HB注塑级50.供应PA66
CM3301L日本东丽 超高韧性51.供应PA66 A3EG3德国巴斯夫加15%玻纤 热稳定 耐候性 低粘度52.供应PA66
A3EG5德国巴斯夫加25%玻纤 尺寸稳定 绝缘53.供应PA66 A3EG6德国巴斯夫加30%玻纤 热稳定 耐候性
低粘度53.供应PA66 A3EG7德国巴斯夫加35%玻纤 热稳定 尺寸稳定性好 抗热老化耐候性 低粘度
良好的流动性 耐油 高刚性 着色性良好53.供应PA66 A3WG5德国巴斯夫加25%玻纤 尺寸稳定性良好 高刚性
良好的流动性低粘度 良好的抗热老化性 耐油54.供应PA66 A3HG2德国巴斯夫加10%玻纤 热稳定
低粘度55.供应PA66 A3K德国巴斯夫热稳定 耐候性 成型周期快 低粘度56.供应无卤阻燃PA66
A3X2G5德国巴斯夫 加25%玻纤V-0易脱模57.供应红磷阻燃PA66 A3X2G7德国巴斯夫 加纤35%
ULV-0易脱模58.供应PA66 A3XZG5德国巴斯夫加25%玻纤 抗冲击 阻燃V-059.供应PA66 BT40Z瑞士EMS
易脱模 高抗撞击 吸潮性差 60.供应PA66 AG-30瑞士EMS 30%GF 15%PTFE+硅酮润滑剂 热稳定 高刚性
耐磨蚀61.供应罗地亚PA66 A246M超高抗冲击性 耐低温撞击 热稳定剂62.供应罗地亚PA66 A205F高流动性
生产阶段快63.供应罗地亚PA66 A218V30 加30%玻纤 热稳定剂 润滑剂64.供应罗地亚PA66 A216V30
加30%玻纤 润滑剂65.供应罗地亚PA66 A216V15 加15%玻纤 润滑剂67.供应美国首诺PA66 21SPC润滑剂
高刚性 高强度 经润滑 抗溶解性 耐化学性 耐磨蚀性 耐汽油 耐油 韧性好
脱模68.供应美国首诺R533：加纤33% 润滑剂 高刚性 经润滑 高强度
易脱模69.供应美国首诺R533H：加纤33% 热稳定 润滑剂 高刚性 经润滑 高强度
易脱模70.供应美国首诺50BWFS：食品级 高刚性 高强度 抗溶解 良好的颜色稳定性 良好的着色性
耐化学性 耐磨 耐汽油 耐油 韧性良好71.供应美国首诺R513H：加纤13% 热稳定 润滑剂 高刚性 高强度
经润滑 抗溶解 耐化学性 耐汽油性 耐油 热稳定