

# 石家庄塑胶地板的优势及铺设需要注意事项

产品名称	石家庄塑胶地板的优势及铺设需要注意事项
公司名称	石家庄市新华区鑫辰电脑经营部
价格	100.00/个
规格参数	品牌:兰硕地材 产地:石家庄 作者:Ln8asUho
公司地址	河北省石家庄市新华区颐高三层3033号
联系电话	0311-80836913 15831995993

## 产品详情

Ln8asUho一、测试地面含水率，只有当含水率小于3%才能施工，含水率超过3%就需要延长工期，等待含水率合格后开始入场。

二、提供相关材料的检验报告，如甲方要求空气污染检测请做对比试验，即施工前后的VOC排放量。

三、打磨，对基层进行平整度和除污渍打磨。

四、自流平施工:自流平水泥强度标准不低于C20。步骤如下：1涂布界面剂2遍（横竖各一遍），2用干净自来水搅拌自流平水泥，3刮平水泥，4滚筒消泡。冬季干燥时间需要2-3天。待地面干燥后打磨自流平、最后吸尘进行下一道工序。

五、预铺地胶，根据设计图进行预先铺设，解除材料应力并适应环境温度。

六、根据场地需求裁剪PVC地板，胶水使用前应搅拌均匀，建议用A2或A1锯齿刮刀匀地涂刮，铺展后晾胶时间20-60分钟（根据气温不同、可用手指触摸判断表干情况）即可铺设PVC地板材料。当室内温度低于5℃时禁止施工。由空气温度造成的延误工期不计入总工期内。铺下地板后，用木板滚筒滚压以排除引入的空气，确保胶水全部粘附到地板背面。24小时后焊接缝隙。胶水24小时后可固化，48小时后可步行。铺板后使用50kg铁滚筒碾压一次。

七、塑胶卷材面层与基层应粘接牢固，面层不应有断裂、起泡、起鼓、空鼓、脱胶、翘边、溢液等现象。

八、收口条，地胶与瓷砖或楼梯接口等地方需要进行收边处理。

九、施工安全措施

全程采用环保胶水，无甲醛等有毒气体危害。冬季温度过低，胶水凉胶时间过长，我们会适当采用

热风机提升室温。

## 十、现场文明施工措施

施工现场打磨地面的时候会产生粉尘和噪音。进入地板安装期就没有粉尘和噪音也不产生有毒气体。

十一、不能交叉施工，铺设PVC地板需要完全独立封闭的施工环境，不能与墙面或其他工程混合施工。当地坪处理完毕之后如果需要刷乳胶漆或者喷图其他漆料需做到不抛洒在地面上为原则，否则油漆掉在地面上会严重影响地胶铺设，正规安装地胶需要完全打磨掉地坪上的油漆，由此增加的一切费用由甲方负责承担。

### 1、环保

塑胶地板是目前地面装饰材料中可利用，也符合如今时代对可持续发展的要求。性能非常稳定,不会因为天气潮湿而发霉、也不会因为天气干燥而开裂。

### 2、导热保暖

塑胶地板导热性能比较好，同时在散热方面比较均匀，热膨胀系数小且稳定。在地暖使用比较多的欧美地区，塑胶地板是首选产品，非常适合家居使用，尤其是在寒冷地区。

### 3、花样种类多

纹路花样的可选择性多，如地毯纹、石纹、木地板纹等，甚至可以根据使用者需求进行个性化订制。纹路逼真美观，配以丰富多彩的辅料和装饰条，能组合出绝美的装饰效果。

### 4、防水防潮

由于塑胶地板的主要成分是乙烯基树脂，对水无亲和力，所以其天生不怕水，只要地板不是长期的被浸泡就不会受损;并且也能有效的防止因湿度大而引起的霉变。

PVC运动地板 [www.lanshuo.net.cn](http://www.lanshuo.net.cn)

悬浮地板 [www.hblanshuo.cn](http://www.hblanshuo.cn)

悬浮式拼装地板 [www.hbttjc.cn](http://www.hbttjc.cn)

1、首要要对塑胶地板进行涂胶，涂胶时可以根据地板革尺寸进行涂胶，涂好一块铺贴一块，按照顺序进行，对于接缝处可以留10公分宽度不涂胶，便于以后处理接缝处。

2、塑胶地板涂好胶之后，可以用手触摸看是否有粘性，贴塑胶地板时要注意对齐边线，然后用长柄刷向外赶气并压实。对于地板接缝可以采用重叠裁切方法进行拼接，重叠的宽度较好以五厘米左右为宜。

3、用长的钢板尺对准重叠处，沿板尺裁切，将裁下的边条去除，用漆刷补适量的胶在接缝位置上，再用压辊把接缝处合拢压实。对于接缝位置挤出的余胶要擦干净，这样更加美观。

4、最好检查是否有气泡、平整，如果出现气泡，要用注射器插入吸出空气，然后压实。对于塑胶地板上的胶痕，可以用酒精去擦拭。