

PA66工程塑料价格 PA66工程塑料

产品名称	PA66工程塑料价格 PA66工程塑料
公司名称	宁波市时锦塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:PA66 产品类别:注塑级
公司地址	余姚市中国塑料城中心交易区F区22楼
联系电话	021-51619876 18668803991

产品详情

尼龙具有很高的机械强度，PA66工程塑料价格，软化点高、耐热、磨擦系数低、耐磨损、自润滑性、吸震性和消音性;耐油、耐弱酸、耐碱和一般溶剂;电绝缘性好、有自熄性;无毒、无臭、耐候性好;但染色性不佳。

聚酰胺主要用途之一是用于合成纤维，其最突出的优点是耐磨性高于其他所有纤维。因聚酰胺无毒，可用来作为医用缝线。

由于聚酰胺具有安全、质轻、优良的机械强度、耐磨性及较好的耐腐蚀性，因此越来越多地应用于代替铜等金属，在机械、化工、仪表、汽车等工业中制造轴承、齿轮、泵叶及其他零件。

在工业上尼龙大量用来制造帘子线、工业用布、缆绳、传送带、帐篷、渔网等。

在国防工业上作为降落伞及其他织物选材料。

PA66在聚酰胺材料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体材料。PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，PA66工程塑料采购，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。

依据不一样的吹塑中空制品的功能需求，张家港PA66工程塑料，能够通过调整低、高密度聚乙烯塑料瓶在配方中的不一样份额来满意需求。通常说来，PA66工程塑料报价，小型制品、需求较软的制品、盛放化学药品、洗涤剂之类的容器，低密度聚乙烯塑料瓶的份额大概高些，高密度聚乙烯塑料瓶的份额大概低些。

当然，并不是一切的低、高密度聚乙烯塑料瓶都能用于吹塑中空制品，大概从商场上挑选能用于吹塑的塑料资料，并通过改进配方规划，使制品的功能报价比到达优。