

# 长沙盆式橡胶支座GPZ(II)货真价实 2019报价

产品名称	长沙盆式橡胶支座GPZ(II)货真价实 2019报价
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

### 长沙盆式橡胶支座GPZ(II)货真价实 2019报价

板式橡胶支座由多层橡胶片与薄钢板硫化、粘合而成，它有足够的竖向刚度，能将上部构造的反力可靠的传递给墩台，有良好的弹性，以适应梁端的转动，又有较大的剪切变形能力，以满足上部构造的水平位移。四氟板式橡胶支座在板式橡胶支座的基础上表面粘复一层1.5-3mm的聚四氟乙烯板，它除了竖向刚度与弹性变形，能承受垂直荷载及适用梁端转力外，因聚四氟乙烯板的低摩擦系数，可使梁端的四氟板表面自由滑动，水平位移不受限制，特别适宜中、小荷载，大位移量的桥梁使用。板式橡胶支座不仅技术性能优良，还具有构造简单，价格低廉、无需养护、易于更换、缓冲隔震、建筑高度低等优点。GPZ系列(II)型盆式橡胶支座主要设计参数及种类按使用性能分为：a双向活动支座：具有竖向承载，竖向转动和多向滑移性能，代号为SX，b单向活动支座：具有竖向承载，竖向转动和单一方向滑移性能，代号DX。长沙盆式橡胶支座GPZ(II)货真价实 c固定支座：具有竖向承载和竖向转动性能，代号为GD。按适用温度范围分为：a常温型支座：适用于-25 ~ +60 使用。b耐寒型支座：适用于-40 ~ +60 使用，代号为F。GPZ系列(II)盆式橡胶支座的技术性能。

竖向承载力盆式橡胶支座系列的竖向承载力(即支座反力，单位MN)分31级，即0.8，1，1.25，1.5，2，2.5，3，3.5，4，5，6，7，8，9，10，12.5，15，17.5，20，22.5，25，27.5，30，32.5，35，37.5，40，45，50，55，55和60。在竖向设计荷载作用下，支座压缩变形值不大于支座总高度的2%

，盆环上口径向变形不大于盆环外径的0.5%。1 支座残余变形不超过总变形量的5%。水平承载力盆式橡胶支座系列中，固定支座在各方向和单向活动支座非滑移方向的水平承载力均不小于支座竖向承载力的10%。抗震型支座水平承载力不小于支座竖向承载力的20%。3，转角支座转动度不小于0.02rad。4，摩阻系数加5201硅脂润滑后，常温型活动支座设计摩阻系数小取0.03。加5201硅脂润滑后，耐寒型活动支座设计摩阻系数小取0.06。长沙盆式橡胶支座GPZ(II)货真价实5，位移活动支座位移量超过规格系列表1，表2中的规定时。2可按实际需要适当加大位移量。本产品由多层橡胶片与薄钢板镶嵌、粘合压制而发，有足够的竖向刚度以承压垂直荷载，能将上部构造的反力可靠地传递给墩台，有良好的弹性，以适应梁端的转动；又有较大的剪切变形以满足上部构造的水平位移；桥梁建筑、水电工程、房屋抗震设施上已广泛应用，与原用的钢支座相比，有构造简单，安装方便；节约钢材，价格低廉；养护简便，易于更换等优点，且本品建筑高度低，对桥梁设计与降低造价有益；有良好的隔震作用，可减少活载与地震力对建筑物的冲击作用。长沙盆式橡胶支座GPZ(II)货真价实