

## 380V柴油静音发电机10kw

产品名称	380V柴油静音发电机10kw
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

380V柴油静音发电机10kw ,

柴油机说明书中对机油没有提出明确要求的或没有“冬、夏”之分的，应在柴油机走热或作业结束后、水温在八十度左右趁热把机油放出，经不少于24小时沉淀，重新加回使用。沉淀的油底子要倒掉，油量不足时添加新油。

柴油机说明书中对机油有冬、夏之分的，应更换并使用夏季机油。方法是：使静音柴油发电机组水温达到八十度，趁热放净机油（注意别烫伤手）。等30分钟后，拧紧放油塞，向油底壳加入等量的柴油，中速运转1至2分钟，将清洗柴油放出，留作洗件用。这样可以排净并清洗了油路、油道畅通无阻，给润滑油路无故障运行创造了条件。再加入夏季机油。

产品型号：BT-1000TSI

发电机参数

额定功率KW 10

备用功率KW 11

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 手推式（带四个轮子子）

功率因素 1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

排 量 875cc

工作时间 12H连续运转

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-285TSI

冷却方式 空气冷却

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 双缸、V型、直喷 发动机

进气方式 自然吸气

防护等级 IP22

油箱容量L 32

机油容量L 2.8

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

机器配置 标 准

绝缘等级 F

工作温度范围 ° C -40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子) 长mm 950

宽mm 640

高mm 700

整机净重KG 220

7m/db(A)3000rpm(min-1) 70-79

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

静音柴油发电机正常运转的条件是雾化良好的柴油能准确及时地喷入燃烧室内，并且燃烧室里的压缩空气要达到足够的温度才能着火、爆发。要满足这两个条件，就必须在柴油机起动时有足够高的转速和使气缸内有一定的温度。柴油机不能起动时，应从起动工作、柴油机燃油供给系统和压缩等方面寻找原因。