

# 风机箱 德州亚太厂家直销 品质保证 消防排烟风机箱

产品名称	风机箱 德州亚太厂家直销 品质保证 消防排烟风机箱
公司名称	德州亚太集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省的德州市德城区
联系电话	18866007111 13001769459

## 产品详情

风机箱在改善室内空气质量，调节室内温湿度方面有着很大的作用。目前，低噪声风机箱的安装运用也很广泛，消防排烟风机箱，它适用于宾馆、剧院、商场、酒店、办公楼等各种场合。

风机箱美观大方，不占用室内空间。双风道设计，引入新风排出浊气，让室内外空气流动起来。内置高效热交换器，效率高达70%，更大限度的实现能量回收，降低空调能耗，减少碳排放；新风多重过滤，使进入室内的空气新鲜干净，确保您和家人的健康。

风机箱置于吊顶层中，通过管道连接各个房间，风机箱，形成了一个集约式新风系统。

消防高温排烟风机箱生产厂家 适用范围广：可以根据用户的不同要求，采用单速双速多速式，以达到一机两用（即常用通排风和消防时高温排烟）的目的；如选择双速度排烟风机，平时管道送排风可启动低速状态，消防事故可采购高度状态，为人员及时撤离提供时间。叶型分为轴流式（HTF（A）-、）和混流式HTF（A）-IG，亦可制作屋顶排烟型、消音型。

风机箱分为防排烟型和通风型两种类型，离心式风机箱，有离心式和轴流式。

风机箱选用要点:

1. 风机箱选用控制参数为风量、全压、效率、噪声以及电机功率等。有离心式和轴流式。
2. 通风机由于设置了风机箱，有利于消声。
3. 通风机选型时，应考虑管路系统的漏风损失、计算误差，以及通风机实际风量、风压的负偏差，一般采用风量为1.05~1.1，柜式离心风机箱，风压为1.10~1.15

的安全系数。但也不采用过大，以防止通风机长期处在低效率区运行。

4. 注意管网阻力特性与通风机特性的匹配关系。为使通风机能稳定运行，应使通风机在其较高效率点附近工作，

通风机的工况点位于性能曲线中全压峰值点的右侧（即大风量侧，且一般位于全压峰值的80%）。

风机箱-德州亚太厂家直销 品质保证-消防排烟风机箱由德州亚太集团有限公司提供。德州亚太集团有限公司（[www.dzqbckt.com](http://www.dzqbckt.com)）为客户提供“通风系列产品，消防排烟风机，防火阀，排烟防火阀，水箱，冷却塔”等业务，公司拥有“亚太，”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张。