

# PROMAX电视信号频谱分析仪可远程控制

产品名称	PROMAX电视信号频谱分析仪可远程控制
公司名称	深圳市伊璐华科技有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:PROMAX 型号:RANGER NEO 4 产地:西班牙
公司地址	深圳市宝安区西乡街道宝安大道3036号兴发楼第三层301室(办公场所)
联系电话	755-86091080 18028735466

## 产品详情

PROMAX宝马手持式电视信号频谱分析仪RANGER NEO 系列可系统集成远程控制

注：深圳市新进时科技有限公司为西班牙PROMAX品牌在国内授权代理商。

PROMAX场强仪全系列支持测试：功率值，MER值，C/N值，CBER值，VBER值，LBER值，以及各个电视标准的参数等

HD RANGER ECO:

支持数字电视：DVB-C/C2，DVB-T/T2，DVB-T2 lite,DVB-S/S2，DSS,图像解码，指标测试

支持模拟电视：PAL,NTSC,SECAM,图像解码，指标测试

支持模拟广播：FM

支持音频编码：MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4,AVC H.264

支持视频编码：MPEG-1, MPEG-2，HE-ACC,杜比数字+

支持服务记录

支持滤波器分辨率100KHz

支持动态回波分析

支持所有支持的数字电视标准的星座图测试

支持快速频谱分析，频率范围：地面5MHz至1000MHz;卫星950MHz至2150MHz；

测量功率范围：20 - 120 dBV

接口：模拟音视频输入，1个USB接口，串行端口仿真USB CDC

支持远程控制，配合工厂产线自动化测试，可应用于系统集成

HD RANGER Ultra Lite:

支持数字电视：DVB-C/C2，DVB-T/T2，DVB-T2 lite,DVB-S/S2，DSS,图像解码，指标测试

支持滤波器分辨率100KHz,200KHz,1MHz

RANGER NEO LITE:

支持数字电视：DVB-C/C2，DVB-T/T2，DVB-T2 lite,DVB-S/S2，DVB-S2多流,DSS,ACM/VCM/CCM,ISDB-T,ATSC,QAM-B/J.83B,图像解码，指标测量

支持模拟电视：PAL,NTSC,SECAM,图像解码，指标测量

支持模拟广播：FM测量和解码

支持音频编码：MPEG-1, MPEG-2, AAC, HE-AAC,杜比数字，杜比数字+

支持视频编码：MPEG-2, MPEG-4 / H.264, HEVC / H.265

支持快速频谱分析（70ms扫描时间），频率范围：地面5MHz至1000MHz;

卫星250MHz至2500MHz；测量功率范围：10 - 130 dBV

支持服务记录，触摸屏幕

支持2.4GHz WIFI分析

支持1.8GHz LTE

支持OTT

支持任务规划

支持动态回波分析

支持信号波形监视，信号监视

支持屏幕截图与用于测量的数据记录器

支持信标接收SND和VSAT

支持网络控制音视频流

存储：6 GB，用于测量协议、屏幕截图和传输流记录

接口：75欧RF射频输入，模拟音视频输入，2个USB接口,HDMI输出，IP远程控制接口

支持远程控制，配合工厂产线自动化测试，也可应用于系统集成

RANGER NEO +：

支持数字电视：DVB-C/C2，DVB-T/T2，DVB-T2 lite,DVB-S/S2，DVB-S2多流,DSS,ACM/VCM/CCM,ISDB-T,ATSC,QAM-B/J.83B,图像解码，指标测量

支持模拟电视：PAL,NTSC,SECAM,图像解码，指标测量

支持光谱图测试

支持扫描和倾斜

支持肩部衰减测量

支持DVB-T/T2日照图和MER载波测试

支持远程控制/网络控制，配合工厂产线自动化测试，也可应用于系统集成

电池使用时间大于4小时

标配运输箱

选配件：

1. GPS定位测试
2. DAB数字广播测试
3. 5GHz WIFI和2.6GHz LTE和6GHz射频输入
4. 光纤测量与光射频转换器

## RANGER NEO 2 :

支持滤波器分辨率2KHz,10KHz,20KHz,30KHz,40KHz,100KHz,200KHz,1MHz

支持IPTV,OTT

支持TS-ASI输入输出

支持TS码流分析与录制

支持加密节目测试

支持PSIP分析

接口：75欧RF射频输入，模拟音视频输入，2个USB接口,HDMI输出，ASI输入输出，IP远程控制接口，UDP/RTP/RJ45，IPTV组播输入，CI卡加密卡槽，1个PPS输入

1.GPS定位测试

2.DAB数字广播测试

3.DAB高级分析

4.5GHz WIFI和2.6GHz LTE和6GHz射频输入

5. 光纤测量与光射频转换器

## RANGER NEO 3 :

支持数字电视：DVB-C/C2，DVB-T/T2，DVB-T2 lite,T2-MI,DVB-S/S2，DVB-S2多流,DSS,ACM/VCM/CCM,ISDB-T,QAM-B/J.83B,图像解码，指标测量

支持数字广播：DAB,DAB+测量与解码

支持GPS定位测试

支持网络延迟测试

1.DAB高级分析

2.5GHz WIFI和2.6GHz LTE和6GHz射频输入

3. 光纤测量与光射频转换器

## RANGER NEO 4 :

支持4K视频节目解码

支持数字电视：DVB-C/C2，DVB-T/T2，DVB-T2 lite,T2-MI,DVB-S/S2，DVB-S2多流,DSS,ACM/VCM/CCM,ISDB-T,QAM-B/J.83B,图像解码，指标测量

3.光纤测量与光射频转换器

关于价格货期和具体参数请联系我司客服人员，谢谢！