

# 球场围网价格 球场围网 河北霸鑫丝网

产品名称	球场围网价格 球场围网 河北霸鑫丝网
公司名称	河北霸鑫丝网制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县马店村村南200米处
联系电话	13833816002 13833816002

## 产品详情

足球场围网材质：包塑网子内丝均为镀锌丝，塑层分为PE再生料、PE原生料和PVC。 PE再生料，色泽发暗，不褪色，长时间风吹日晒塑层容易产生裂痕。

PVC，不开裂，但随时间会慢慢褪色。

PE原生料，是我厂推荐材料，色泽发亮，不褪色不开裂，已尝试使用超过5年，没有发生质量问题。

足球场围网生产工艺：围网由机器钩编而成，立柱横柱焊接而成。

足球场围网颜色：草绿色，球场围网安装价格，墨绿色，黄色等等都可。

足球场围网固定方式:底盘固定，绿色球场围网供应商，打孔预埋，基坑预埋。

足球场围网优点：产品色彩鲜亮，抗老化，球场围网，球场围网厂家，耐腐蚀，规格齐全，网面平整，强力张紧，不易受外力撞击变形。现场施工安装。

网球场两侧围网的高度为3米，两端4米。场地若临居民区或马路，其高度均匀为4米以上，另外在网球场的边侧为了使观众看比赛容易，可设H=0.80米的围网。屋顶网球场的挡网高度为6米以上。

体育场围网基础:围网支柱的间隔应根据围网的高度和基础的深度综合考虑，一般间隔1.80米-2.0米为宜。

(1)、浸塑丝径4.5-5.5mm;

(2)、网孔60mm x 60mm四周双边丝;

(3)、尺寸:2300mm x 3000mm;

(4)、立柱:60mm/2mm钢管浸塑处理;

。一片标准的网球场，球场围网，占地面积应不小于670m<sup>2</sup>（长36.60米、宽18.30米），网球场围网就是439.2平方。其中双打场准尺寸为长23.77米、宽10.97米。在这个面积内，有效双打场地的标准尺寸是：23.77米（长）×10.98米（宽），在每条端线后应留有余地不小于6.40米，在每条边线外应留有余地不小于3.66米。在球场安装网柱，球场围网价格，两柱中心测量，柱间距是12.80米，球场围网高度，网柱顶端距地面是0.914米。

如果是两片或两片以上相邻而建的并行网球场，两片场地之间距离应不小于5米。这片长方形的角逐场再用球网横隔成两个等区。场上纵横交错的白线都有各自的名称，球场两端的界线称为“端线”，球场两边的界线称之为“边线”；在球网两侧6.40米处的场内各画一条与边线平行的横线为“发球线”；联结两发球线的中点画一条与边线平行的线称“中线”；中线与球网成“十”字形，将发球线与边线之间的地面分成四个相等的区域，称为“发球区”；在端线的中心，向场内画一条垂直于端线的短线称为“中点”。全场各区的丈量，除中线外都从各线的上沿计算，场上所有的线应是同一色彩。

网球场围网规格：

1. 包塑丝经：3.8mm；
2. 网孔：50mm × 50mm；
3. 尺寸：3000mm(长) × 4000mm(高)；（也有些客户需要5米-6米的高度。这些我们都可以生产）
4. 立柱：60/2.5mm圆管；
5. 横柱：48/2mm圆管；

网球场围网优点：美观耐用、免维护、安装简单、有较好的防护、装饰、美化效果。

球场围网价格-球场围网-河北霸鑫丝网由河北霸鑫丝网制造有限公司提供。河北霸鑫丝网制造有限公司（[www.baxingouhua.com](http://www.baxingouhua.com)）位于安平县马店村村南200米处。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前河北霸鑫丝网在金属丝网中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。河北霸鑫丝网取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。河北霸鑫丝网全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。