

# 立式常压热水锅炉安装图 立式常压热水锅炉 泰润环保

产品名称	立式常压热水锅炉安装图 立式常压热水锅炉 泰润环保
公司名称	泰安市泰润环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区山口镇山口南村
联系电话	13455731168

## 产品详情

在水蒸气分压力不变的情况下，使空气冷却至饱和湿蒸汽状态时，将有水滴析出，此时的温度即为露点温度。天然气燃烧特性分析(以1m<sup>3</sup>天然气计算)烟气中水蒸气的体积分数达17.4%，若燃烧在大气压力下进行，当空气过量系数为1.1时(本文中的计算均以此作为计算依据)，其相应的烟气露点温度是57℃。

通过观察可知，烟气露点温度随过量空气系数的变化而变化。随着过量空气系数的增加，烟道中水蒸气的相对体积减小，水蒸气的容积份额会有所下降，其露点温度也随之降低。

问：汽温急剧降低，危急汽机安全时，立式常压热水锅炉规格，开对空排汽的有何作用？

答：开对空排汽的作用是降低汽压，增加蒸汽的过热度；另一附带作用是压力降低后为增加热负荷，提高温度创造条件，小型立式常压热水锅炉，但第一条是主要的；降压使蒸汽流量降低，蒸汽在汽鼓的携带水珠的能力降低，蒸汽负荷随之降低，可减轻对汽机的危害。

问：锅炉启动过程如何保护过热器和再热器？

答：低压阶段因通过受热面的蒸汽流量较少，对管壁的冷却条件较差，主要用控制烟温低于受热面管材的承受温度来保护过热器和再热器；当压力达一定值时，立式常压热水锅炉安装图，主要通过调节流经过热器和再热器的蒸汽量即开启对空排汽，一级，二级旁路，过热器疏水等使其有足够的蒸汽通过以冷却受热面，保护管壁的安全；启动阶段应严格按升温升压曲线和技术标准的有关规定进行升温升压，立式常压热水锅炉，避免热负荷急剧增加使管壁超温；

问：运行中粉位偏差不许超过多少？控制粉位偏差有何意义？

答：二侧粉位差不许超过0.5米；控制粉位偏差可减少给粉机之间的下粉不均，避免粉位低侧的给粉机下

粉量过大或突升突降，粉位高侧给粉机的下粉量减少等情况的发生，保持燃烧的稳定，避免灭火的发生。

问：下排给粉机故障停运应采取哪些除投油以外的稳燃措施？

答：应加强对燃烧的监视和调整，可采取解除停运角给粉机自动，提高该角其它给粉机出力，关小停运火嘴的一次风，提高下游火嘴区域的温度水平，在安全允许的范围内保持稍低的氧量运行等稳定燃烧的措施。并及时通知检修消缺。

立式常压热水锅炉安装图-立式常压热水锅炉-泰润环保(查看)由泰安市泰润环保科技有限公司提供。泰安市泰润环保科技有限公司（[www.tatrhb.com](http://www.tatrhb.com)）是一家从事“锅炉，油罐，风机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“泰润环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使泰润环保在工业锅炉及配件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！