

强盛泵业地址 黑龙江DG46 50X8多级泵

产品名称	强盛泵业地址 黑龙江DG46 50X8多级泵
公司名称	河北强盛泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市安国水泵工业区
联系电话	15613209192

产品详情

轴的密封形式有机械密封和填料密封两种。泵采用填料密封时，填料环的位置安放要正确，填料的松紧程度必须适当，以液体能一滴一滴渗出为宜。泵各种密封元件装在密封腔内，腔内要通入一定压力的水，起水封、水冷及水润滑作用。在轴封处装有可更换的轴套，以保护泵轴。

导叶套的磨损程度已影响泵的工作性能时应及时予以更换。

在泵性能表中给出的必须汽蚀余量，是在大气压力水头为10米，水温为20 时计算的，如果大气压力显著降低或水温较高时，应该计入这些影响并进行换算。

填料的松紧程度必须适当，如果太紧会引起轴套发热缩短其使用寿命。同时耗费功率，如果太松由于液体流失或在吸入段填料室进入空气会影响泵的吸上高度，性能及效率。

PDF型自平衡多级泵采用对称布置，取消平衡装置可基本消除轴向力，残余轴向力由一对背靠背的角接触球轴承承受。由于无平衡装置，即无平衡盘的园盘摩擦损失又无平衡回流损失，所以泵效率比同类别多级泵提高3%—14%，由于无平衡装置，彻底解决因平衡装置失效而导致泵平衡盘和平衡盘座的磨损或转子咬死等各种故障，大大延长泵的使用寿命。

DF型不锈钢泵成套范围：

泵与电机、底座配套供应，可配公用底座或本身底座，厂方还提供附件(包括吐出锥管、闸阀、止回阀)

和备件(包括叶轮、密封环、导叶套、平衡盘、轴套)。

MD型泵为从联轴器端看吸入段法兰向右；吐出段法兰向上；电机在吸入端布置。吸入段、中段材料为铸铁；吐出段、导叶、叶轮材料为球铁；轴、轴套材料为45钢或40Cr；密封环材料为3Cr13；平衡环、套材料为ZG3Cr13；平衡盘为ZG2Cr13；采用填料密封。从联轴器端向泵看，泵为顺时针方向旋转。