

宁夏无水炮泥 卓创冶金 无水炮泥采购

产品名称	宁夏无水炮泥 卓创冶金 无水炮泥采购
公司名称	安阳市卓创冶金材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市龙安区西高平工区
联系电话	13837273630

产品详情

堵铁口后，无水炮泥报价，不要立刻退泡，等10-20分钟再退泡，以防铁口吹开。运用有水炮泥，各厂家也可依据本人的特色详细对待，以利保护好铁口，包管安全出产。

炮泥质全管理制度

炮泥原料入库前必须进行理化性能测定或有质保书；

炮泥配比由炉前技师确定，各仓称量必须准确，每两周各仓校磅一次；

困泥时间必须在24 h以上，碾泥房按碾制前后顺序向炉前送炮泥。

炮泥在使用的时候还是需要进行检测和实验的，检测和实验的时候要控制好炮泥的温度，测定完毕以后，一定要存好存储的数据，这样才更加有利于产品的使用。

炮泥原料的组成及特性：润滑与烧结剂。软质粘土是高炉炮泥的重要成分之一，宁夏无水炮泥，起增加塑性和提高烧结性能的作用，无水炮泥报价，但粘土加入量过多，供应无水炮泥，易使炮泥在高温下收缩增大，低熔点物相增多，无水炮泥批发，降低炮泥的体积稳定性和抗侵蚀性。一般加入为5%~10%。炮泥是用来封堵出铁口的耐火材料，目前可分为有水炮泥和无水炮泥两大类，无水炮泥采购，前者用在顶压较低、强化冶炼程度不高的中小型高炉，后者在顶压较高、强化冶炼程度高的大中型高炉上。

无水炮泥特点：

(1) 以焦油或树脂做结合剂，在一定温度下液化和粘土作用，使各种配料结合在一起成泥状，并具有一定的可塑性。

(2) 在高温作用下，结合剂先液化使炮泥变软，继而挥发分挥发，无水炮泥批发厂家，游离碳结焦，各种原料在进行一次烧结，使炮泥热硬并形成高温结构强度。从堵口炮泥液化变软到变硬，大约需要20—30分钟。炮泥是用来封堵出铁口的耐火材料，目前可分为有水炮泥和无水炮泥两大类，前者用在顶压较低、强化冶炼程度不高的中小型高炉，后者在顶压较高、强化冶炼程度高的大中型高炉上。

宁夏无水炮泥-卓创冶金-无水炮泥采购由安阳市卓创冶金材料有限公司提供。安阳市卓创冶金材料有限公司(www.siliconalloys.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。卓创冶金——您可信赖的朋友，公司地址：河南省安阳市龙安区西高平工区，联系人：刘经理。