

# 鹤壁真石漆 河南百士乐装饰厂家 真石漆多少钱一平方

产品名称	鹤壁真石漆 河南百士乐装饰厂家 真石漆多少钱一平方
公司名称	河南百士乐涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市黄河路西段与华安路交叉口
联系电话	18739366612

## 产品详情

### 操作要点

1) 施工准备:按照施工方案和《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ131——2001.2002年版),搭设大型曲面真石漆施工所需满堂脚手架或双排脚手架。2) 测量放线(弹线)?确定地坪基准线,根据设计要求及现场标高基准线,将地坪终饰面标高线划在墙身上。根据地坪终饰面标高线,在墙面上画出墙板装饰标高线。据施工图纸,真石漆厂家,弹出基层龙骨间距线。3) 固定钢龙骨骨架?安装时注意带通线安装龙骨,曲面墙安装龙骨时注意将龙骨等距离割开一个小口,为了在弯曲时更好地符合墙面弧度。竖向主龙骨间距不宜大于600mm,横向副龙骨间距不宜大于300mm。4) 基层防潮石膏板安装?1石膏板安装时控制螺钉间距,钉距控制在15-18mm。2自攻螺丝不得破坏纸面,应没入1-2mm。3石膏板安装要留3-5mm板缝,防止后期开裂。4静止使用枪钉固定石膏板。

### 粘贴分格条

(1)弹控制线 在墙面上悬挂细钢丝,或采用经纬仪,真石漆涂料厂,在外墙面立面上弹出垂直控制线;用水准仪在底层墙面上抄平,弹出水平控制线。

(2)画面砖分格线 依据弹出垂线和水平控制线,按照设计要求的分格尺寸,在墙面上画出面砖分格线

(3)粘贴真石漆分格条 在喷涂真石漆前,鹤壁真石漆,按照画好的分格线尺寸用美纹纸在墙面上粘贴真石漆分格,如需图案效果,可先用铅笔在基层表面上描出图案,再用分色纸沿图案贴好。

真石漆施工环境温度应高于10 ,过低的温度下不能形成优质的涂膜,冬期一般不宜施工。风力大,气

温高，会缩短真石漆的硬化时间，真石漆硬化过快，分格条不易去掉，真石漆多少钱一平方，因此，在风力较大、气温较高时，应密切关注真石漆的干燥情况，真石漆施工完毕，应立即去掉分格条，分格条去除越早越好。气温较高时，在阳光直射的部位，应暂停作业，选在早上或傍晚施工，避免真石漆硬化过快难以去除分格条。风力大于5级时不宜进行喷漆施工。

鹤壁真石漆-河南百士乐装饰厂家-真石漆多少钱一平方由河南百士乐涂料有限公司提供。“水溶性涂料,防水涂料”就选河南百士乐涂料有限公司(hnbest-china.com)，公司位于：濮阳市黄河路西段与华安路交叉口，多年来，河南百士乐涂料坚持为客户提供好的服务，联系人：米总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。河南百士乐涂料期待成为您的长期合作伙伴！