

# 汽油发电电焊机组220A报价

产品名称	汽油发电电焊机组220A报价
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国闪威 型号:SW190AQY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

## 产品详情

汽油发电电焊机组220A报价

机组型号：SW220AQY

常态焊接2.5MM焊条、3.2MM焊条、4.0MM焊条 换人不换机。

功率输出：（50ZH）5KW，后备功率输出：（50HZ）6KW。

本机可随自身情况自调电流，调节电流范围50A-220A。本机自带电启动、轮子可移动。

电焊机配置：

电流调节范围：50-220A

空载电压：65V

工作电压：23-30V

焊条：2.5-4.0

发电机配置：

额定功率：5KW

大功率：5.5KW

电压：220V/380V

频率：50HZ

直流输出：12V/8.3A

功率因数：1

相数：单相、三相

励磁方式：AVR

绝缘等级：B级

动力配置：

动力型号：SW190动力 16P

缸径：90\*66mm

排量：420CC

冷却方式：风冷

启动方式：手启动/电启动

机油容积：1.1L

主燃料：无铅汽油

机组参数

油箱容积：25L

连续工作时间：11H

供油方式：自流式

尺寸：720\*515\*545 ( mm )

重量：70KG

\*产品性能：1、常态焊接,2.5-3.2焊条，短时间焊接4.0焊条3-4小时左右（各种规格焊条）

2、发电额定输出：5KW，后备输出功率：6KW（220V/380V单三相两用）

\*启动方式：

1、手拉式/电双启动方式

\*电流调节范围：

2.5焊条 调节180A

### 3.2焊条 调节190A

\*启动方法：

注：本机在出厂之前都是调试、安装好的，全套设备。

1、添加燃油2、钥匙启动3、运转稳定4、对照焊接焊条型号调节电流即可

能长时间焊接：2.5MM焊条3.2MM焊条4.0MM焊条，发出额定功率输出：（50ZH）5KW，后备功率输出：（50HZ）6KW，调节电流范围50A-250A。本机自带电启动、手把和轮子便于手推移动。

汽油发电电焊机优点：重量轻、体积小、便于移动、可以生产功率比较大且体积很小，常态焊5.0以内的焊条体积重量都比较小；适合移动不方便设备的地区使用；焊接质量较好；

柴油发电电焊机优点：省油方面比较可观，动力马力大，可以长时间连续工作。一般适合移动方便且需要长时间使用发电焊机的用户使用。

### 发电及知识

发电机的组成；主要是三大部分，发动机，[电球](#)，控制器。它是四冲程。有水冷，风冷之分。

### 发电电焊机资料

汽油 柴油发电电焊两用机是将柴油 汽油 发电机和电焊机有机的融合在一起的一种机械产品。其主要特点是：结构紧凑、重量轻、携带方便、启动简单等。柴油发电电焊两用机还配有交流电输出，可以作为普通电源使用。大焊条可用到 8mm 一机两用，小巧轻便 适合野外管道和城市市政建设方便轻巧，一机两用，适用于市政工程，野外管道焊接和供电抢修工作