

10千瓦柴油发电机有风冷 水冷

产品名称	10千瓦柴油发电机有风冷 水冷
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽 型号:TO14000ETX 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

10千瓦柴油发电机有风冷 水冷在柴油机容积不变的情况下增加气缸内的空气密度，使柴油机能燃烧更多的柴油以提高其输出功率，这是好经济好有效的方法。按照用途分类，有常用发电机组、备用发电机组、应急发电机组和战备发电机组。常用发电机组。常年运行，一般设在远离电力网（或称市电）的地区或工矿企业附近，满足这些地方的施工、生产和生活用电。备用发电机组。在通常情况下用户所需电力由市电供给，当市电限位电拉闸或其他原因中断供电时，为保证用户的基本生产和生活而设置的发电机组。这类发电机组场设在市电供应紧张的工矿企业、医院、宾馆、银行、机场和电台等重要用电单位。

10千瓦柴油发电机有风冷 水冷操作方便。该系统的实际应用可靠，维修方便，完全符合设计要求;柴油发电机，提醒:当给电池充电时，电池应该是过滤盖或通气盖打开，并检查电解质水平，用蒸馏水进行必要的调整。此外，为了防止长期封闭的污染气体在电池箱中不及时放电，避免在凝结的细胞壁的顶部积水，应注意特殊的通风口，以缓和空气的流动是适当的;由于机械油泵和强制齿轮啮合的自动齿轮引起的径向推力，使轴和轴套孔磨削容易，间隙增大。

10千瓦柴油发电机有风冷 水冷因此，在操作过程中，由于缺口增大，油会泄漏，石油供应将会减少。自动轴和衬套磨损后，可通过修复轴颈或修补衬套来修复合作间隙。当日志稍微磨损时，只有旧的衬垫被按下更换新的衬套，而轴通常没有修复，这样就可以将合作间隙恢复到约定的范围。在轴和衬套磨损非常严重的情况下，在增加大型合作空间时，不只是更换衬套，

技术参数

产品型号：TO14000ETX

发电机参数

柴油发动机参数

· 额定功率KW

10

· 发动机品牌

大泽动力

· 备用功率KW

11

· 发动机型号

TO-EV80

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

水冷却

· 额定电压V

220/380

· 额定转速r/min

3000

· 启动方式

电启动

· 发动机形式

双缸、V型、涡流式、发动机

· 机构类型

静音款（带四轮）

· 进气方式

自然吸气

· 功率因素

1.0

· 防护等级

电机IP20 机组IP25

· 相 数

单/三相

· 油箱容量L

50

· 燃油型号#

0#夏季、-10#柴油

· 机油容量L

2.27

· 发电机功率

18HP

· 连接方式

锥度轴刚性连接

· 消声装置

工业静音器

· 过载能力%

100

· 电机类型

励磁电机

· 调速方式

自动调速

· 机器油耗G/KW.H

200 (满载)

· 机器配置

标 准

· 工作时间H

12-16

· 绝缘等级

F

保护装置

水温保护

低油压保护

频率保护

过载保护

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm

1350

宽mm

740

高mm

750

整机净重KG

210

7m/db(A)3000rpm(min-1)

60-71

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业静音器

工业隔音棉

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

品牌理念：

大泽动力发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

大泽动力TO14000ETX产品介绍：

- 1.大泽动力TO14000ETX 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.大泽动力TO14000ETX 使用寿命长，维护简单。
- 3.大泽动力TO14000ETX 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.大泽动力TO14000ETX 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.大泽动力TO14000ETX 售后服务（全国联保）
- 6.大泽动力TO14000ETX 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对最终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正准备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助