

# 防火封堵阻火包

产品名称	防火封堵阻火包
公司名称	沧州振荣科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市南皮县刘八里乡尹官屯村村北
联系电话	15010684699

## 产品详情

沧州振荣科技生产的阻火包是根据GB23864-2009（防火封堵材料）国家最新标准研制成功的新型防火配套耐火材料,阻火包形状如小枕头,外层由经过处理的玻璃纤维布制成,内部填充由无机不燃材料和特种添加剂组成的混合物。

### 使用介绍：

阻火包叠放要外观整齐，摆放厚度不得小于24cm。阻火包与电缆之间间隙不得大于0.1cm。阻火包是根据GA161—1997国家标准研制成功的新型防火配套耐火材料,该产品可根据用户不同的要求垒制成各种形状的防火墙,防火层,亦可封堵,需要作防火处理的孔洞,遇火时,防火包的物质受热膨胀,结成蜂窝状整块,有效地将火灾控制在局部范围之内用防火包做隔墙,取代了过去用耐火砖,矿渣棉,陶瓷棉等材料与它们相比,阻火包有显著的隔热效果,该产品适用于电力,电信,邮政,化工,工矿,企业,建筑当中,电缆,油管,风管,气管,金属管道等贯穿过隔墙或隔层时所形成的孔洞的封堵,可阻止火焰蔓延,特别适用于经常更换电缆的重要部位。施工工艺：1.电缆竖井,用阻火网,阻火板或铁板做支垫,将阻火包平铺于垫上垒成隔层。2.电缆隧道和电缆沟根据国内电缆隧道和电缆竖井的有关间距规定,在需要设置隔墙处,将阻火包垒成防火墙即可,必要时可用角钢做成支架以方便封堵,无需养护。

### 产品型号：

720型：320\*180\*40，720克/包；

400型：280\*150\*30，400克/包；

250型：250\*150\*30，250克/包；