

铝框有隔板高效过滤器，折框高效有隔板过滤器，贵州高效

产品名称	铝框有隔板高效过滤器，折框高效有隔板过滤器，贵州高效
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

产品详情

有隔板高效过滤器分为纸隔板高效过滤器、铝箔隔板高效过滤器和耐高温有隔板过滤器。用于各种级别的洁净室的终端过滤以及各种局部净化设备，如洁净工作台层流罩等环境空气净化。有隔板高效过滤器在最下阻力下，最大限度保障过滤面积和过滤质量。

一、结构组成

外框：铝合金、中密度板、镀锌板、不锈钢板

滤料：超细玻璃纤维滤纸

密封胶：聚氨酯

分隔物：铝箔隔板或纸隔板

工作温度：-20 至80

工作湿度：铝箔隔板 100%，纸隔板 85%

优点：效率高、阻力低、容尘量大、风速均匀性好

二、效率说明：

高效H13过滤效率：对 0.3 μm 颗粒的过滤效率在99.97%以上

亚高效H10过滤效率：对 0.5 μm 颗粒的过滤效率在95%以上

中效F8过滤效率：对 1.0 μm 颗粒的过滤效率在80%以上

保养说明：

三、风量与阻力：

四、保养说明：

1.根据环境的洁净度，定期更换。

2.定期（一般每两个月一次）检测使用区域的洁净度，当实测的洁净度与要求的洁净度不符时，应查明原因（是否泄漏、高效是否有实效等），若高效过滤器已失效，则应更换新的高效空气过滤器。

3.在安装的时候，由于玻璃纤维纸比较脆弱，所以在安装和使用的过程中不要碰到比较硬的物品，玻璃纤维纸在使用过程中要尽量避免水，否则会影响正常的使用。

4.更换初效过滤器时应停机进行。