

抗裂抹面砂浆批发报价

产品名称	抗裂抹面砂浆批发报价
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	550.00/吨
规格参数	产地:河北大城 使用温度:5-45 防火等级:A
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

抗裂抹面砂浆批发报价

廊坊益腾节能科技有限公司从产品投产之日起不断加强技术创新，狠抓产品质量，向社会提供既节能又安全的信得过产品，立志为国家的节能减排事业贡献力量。我们的产品代表着保温材料行业高科技水平，引领着行业发展方向，并广泛应用于建筑节能、石油、化工、电力、船舶、车辆等领域。随时满足客户大批量订货的需求。

厂家电话：18733639248

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

一、抗裂抹面砂浆主要性能：

本厂生产的抹面抗裂砂浆是采用抗裂纤维、聚合物乳胶粉和多种精细集料及外加剂配制而成的一种高粘性和柔韧性的干粉砂浆，其主要性能如下：

- 1、有优异的抗拉粘结性、抗冲击性、抗热胀冷缩的耐候性；
- 2、优异的低温柔韧性、抗裂性、抗变形能力；
- 3、优异的憎水性和低吸水性，并有良好的施工操作性。

二、抗裂抹面砂浆适用范围：

- 1、本品用于聚苯颗粒外墙保温系统和聚苯板薄外墙保温系统的外墙抹面，以及其它外墙保温系统的外墙抹面；
- 2、各种需要使用抗裂砂浆的墙体、地面的抹面；
- 3、本品可用于修补水泥基面上的裂缝和孔洞。

三、抗裂抹面砂浆施工技术方法：

- 1、抹灰前应将基层处理平整，清理干净，无油污及其它松动材料；
- 2、使用时，机械搅拌，按本品100公斤重量，加水25公斤左右，搅拌5分钟，静置5分钟后再搅拌一次。
- 3、聚苯颗粒保温层完工5-7天后可抹抗裂砂浆，抹灰厚度约2mm，随即铺设玻纤网格布并用抹子搓揉抹平，待遍抗裂砂浆固化良好后，再均匀涂抹第二遍，厚度以盖住网格布为准，一般为1-1.5mm厚；
- 4、保温层上铺设钢丝网的，先将钢丝网锚固于基层，在钢丝网上粗刮2-3mm厚的抗裂砂浆，待遍固化后再抹3-4mm厚，以抗裂砂浆盖住钢丝不露为准。厚度在2mm时每平方米用量约3公斤。

四、抗裂抹面砂浆注意事项：

- 1、外墙保温施工，铺设玻纤网格布和钢丝网布，请遵循JGJ144-2004《外墙外保温工程技术规程》
- ；2、加水调制好的抗裂砂浆应在2小时内用完，不得自行加入其他物料，温度低于50C和雨雪天不能施工。