

制造三元乙丙橡胶防渗保护盖片厂家

产品名称	制造三元乙丙橡胶防渗保护盖片厂家
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	6.00/米
规格参数	规格:300*6mm 标准:国标 品牌:剑锋
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

制造三元乙丙橡胶防渗保护盖片厂家

生产三元乙丙橡胶防渗保护盖片企业

三元乙丙橡胶防渗保护盖片就是我企业所生产制造的水坝防渗原材料的这种保护后盖板，为复合型材料，通常薄厚为6mm，在其中4mm的硫化橡胶胶，是用三元乙丙橡胶经密炼，硫化橡胶而成的，促使三元乙丙橡胶防渗盖片有耐天候、耐高温、耐腐蚀、耐水蒸气、色调可靠性、电气性能、充油溶性及常温下。可在120℃下可长期性应用，在150-200℃下可短暂性或间歇性应用。

三元乙丙橡胶防渗保护盖片简述

三元乙丙橡胶防渗保护盖片是这种用以保护软性填充料，辅助其充分发挥止水功效的三元乙丙橡胶板防水后盖板(片)。能用在面板堆石坝，及其各种各样水电安装工程水坝变形缝及边缝的密封性，还包含别墅地下室、人防设备、隧道施工地铁站、导流洞及各种各样给排水工程的止水密封性，使用期达到50年左右，工程施工简易，便于维修。

三元乙丙橡胶防渗保护盖片特性

- 1、与GB软性填充料及混凝土面粘接好用：三元乙丙防渗保护后盖板上复合型有GB软性止水原材料，可与混凝土的基面黏合密封性，匀称传送水工作压力，保持了非常好的防渗密封性实际效果；
- 2、具备黏贴：因为GB软性止水原材料具备粘接性，因而三元乙丙防渗保护后盖板与混凝土粘接面被打开后，可再次立即黏贴回来，不危害三元乙丙防渗保护后盖板的防渗功效；
- 3、塑性变形防渗融入的基面形变性强：三元乙丙橡胶防渗保护盖片是由软性止水原材料和增强型聚脂布复合型而成的，与混凝土的基面粘接的是GB(SR)软性填充料，当混凝土的基面形变时，软性填充料产生塑性形变，进而防止三元乙丙防渗保护后盖板遭受地应力毁坏；

4、抗压强度高：运用三元乙丙防渗保护后盖板内筋板的提高功效，使其抗压强度超过并超出1cm厚橡胶垫的抗压强度值，那样既可节省成本费，又促使工程施工方便快捷，防渗品质足以确保；

5、抗撕裂、耐冲击性强：因为有筋板的提高功效，三元乙丙防渗保护后盖板具备比纯硫化橡胶片更强的抗撕裂、耐冲击毁坏特性；