

施工路段围挡A闻喜临时施工路段围挡厂家

产品名称	施工路段围挡A闻喜临时施工路段围挡厂家
公司名称	安平县飞联金属丝网制品厂
价格	22.00/平米
规格参数	品牌:欧金 型号:OJ-200 产地:安平县欧金
公司地址	安平县大何庄乡大何庄村
联系电话	13931814446 13722821838

产品详情

施工路段围挡A闻喜临时施工路段围挡厂家

施工路段围挡在施工前与沿线单位积极联系、沟通，取得谅解，施工路段围挡厂家做好预防措施，尽量减少对各单位的生活影响，最大程度减轻施工对周围环境的影响。

施工路段围挡基础施工：

首先，根据弹设好的施工路段围挡位置线及设计图纸要求，开挖基坑，基坑尺寸600mm*600mm*600mm，及400mm*400mm*400mm，开始浇筑C20混凝土基础;同时将制作完成的预埋件安装固定，预埋板用150mm*150mm钢板，混凝土浇筑过程中严格按照国家标准施工。浇筑完毕后，及时覆盖并养护

施工路段围挡A闻喜A临时施工路段围挡围挡板块安装：

待施工路段围挡基础达到一定强度后，进行立柱、板块安装，均匀分隔，焊机焊接到预埋板上，全部焊接完毕后，对焊接情况进行验收，合格后进行板块安装。临时施工路段围挡彩钢板厚度为0.3mm，彩钢板间骨架横向方钢规格50mm×50mm×2.5mm，纵向方钢60mm×60mm×3.5mm，在每2.5米加焊斜撑，并且焊接完的位置重新做涂刷防锈处理。

施工路段围挡A闻喜临时施工路段围挡厂家。施工路段围挡使用的材料应保证围栏稳固、整洁、美观。市政工程项目工地，可按工程进度分段设置临时施工围挡或按规定使用统一的连续性护栏设施。