

## 单白色LED护栏管(LED数码管)

产品名称	单白色LED护栏管(LED数码管)
公司名称	江海区荧宇灯饰中心
价格	.00/个
规格参数	类型:LED轮廓灯 外径尺寸:50*50*1000 ( mm ) 灯光颜色:白
公司地址	中国 广东 江门市江海区 中华大道7号
联系电话	86 0750 2032586 13538853957

## 产品详情

类型	LED轮廓灯	外径尺寸	50*50*1000 ( mm )
灯光颜色	白	材质	PVC
LED颜色	白色	供电电压	24 ( V )
功率	10-15 ( W )	用途	亮化

可放在pcb电路板上按红绿兰顺序呈直线排列，以专用驱动芯片控制，构成变化无穷的色彩和图形。外壳采用阻燃pc塑料制作，强度高，抗冲击，抗老化，防紫外线，防尘，防潮，防护等级达到ip65。led护栏管具有功耗小，无热量，耐冲击，长寿命等优点，配合控制器，即可实现流水，渐变，跳变，追逐等效果。如果应用于大面积工程中，连接电脑同步控制器，还可显示图案，动画视频等效led数码全彩灯管可以组成一个模拟led显示屏，模拟显示屏可以提供各种全彩效果及动态显示图像字符，可以采用脱机控制或计算机连接实行同步控制；可以显示各式各样的全彩动态效果。控制系统采用三泰viss专用灯光编程软件编辑，数码管控制花样更改方便，只需将编辑生成的花样格式文件复制进cf卡即可，数码管控制器可以单独控制，也可多台联机控制，数码管安装编排方式任意，适合各种复杂工程需求。数码管、控制器以及电源等以标准公母插头连接，方便快捷，并具有独特的外形设计，全新的户外防水结构

led护栏管应用范围:

特别适合应用于广告牌背景、立交桥、河、湖护栏、建筑物轮廓等大型动感光带之中，可产生彩虹般绚丽的效果。用护栏管装饰建筑物的轮廓，可以起到突出美彩亮化建筑物的效果。事实证明，它已经成为照明产品中一只奇葩，绽放在动感都市。

led护栏管产品规格：

直径有:30mm、40mm、50mm、80mm、100mm、110mm，

led护栏管产品外型：

有圆形、半圆形、d形。外壳有奶白、透明两种。注（底部加铝槽）

led护栏管适用范围：

广泛应用于各种大厦幕墙、游乐景观装饰照明、各种桥体亮化等场所。

led护栏管工作电压：

ac 80v-260v 50-60hz损耗功率：<12w/m工作温度：-35 ~ 55 颜色范围：256级灰度全彩

led护栏管正常寿命：

>80,000小时防护等级：ip65外形尺寸：50mm × 1000mm 80mm × l1000mm