

衬塑钢管厂家

产品名称	衬塑钢管厂家
公司名称	四川比耐斯管业有限公司
价格	30.00/米
规格参数	比耐斯:全系列
公司地址	四川什邡经济开发区(北区)
联系电话	0838-3188009 13778248328

产品详情

给水衬塑类产品技术综合说明书

【给水用内衬聚乙烯（PE）/耐热聚乙烯（PE-RT）钢塑管】一、外层钢管为Q195/Q235号直缝电焊钢管，基管外层镀锌防腐处理。符合GB/T3091—2001《低压流体输送用焊接钢管》的要求。二、内层塑料管为聚乙烯（PE）材料，（符合GB/T28897-2012《钢塑复合管》的要求。卫生指标符合GB/T17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》）。三、复合管采用缩径冷拉拔的生产工艺，钢与塑料结合强度(剪切力)不小于1.5MPa，工作压力为0-2.5MPa，试验压力为3 MPa。冷水型工作温度0—55摄氏度。热水型工作温度为0—95摄氏度。四、连接方式为丝扣连接（DN15-DN150）、沟槽连接（DN50-DN400）和焊接法兰（DN32-DN400）连接，（符合GB/T9440《可锻铸铁》和GB11352《一般工程用铸造碳钢件》的要求。基管内壁衬塑聚乙烯（PE），符合GB/T13484—92《接触食品搪瓷制品》的要求）。工作压力为0-2.5MPa。五、管件密封材料采用丁晴橡胶（冷水型），（符合HG3091《橡胶密封件给、排水及污水管道用接口密封圈材料规范》及HG3097《110摄氏度以下热水输送管橡胶密封圈材料规范》）。六、管材外镀锌、内衬塑双层防腐处理。至少三个管件组成系统打压3 MPa 稳压30分钟应无渗漏。