

皮带 炳磊 滚筒挂胶

产品名称	皮带 炳磊 滚筒挂胶
公司名称	安丘市景芝炳磊橡胶厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘市景芝镇工贸城
联系电话	13792646067

产品详情

输送带种类很多，按照用途分类有：普通用途输送带、阻燃抗静电输送带、一般难燃输送带、耐热输送带、耐高温输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带、耐寒输送带等。

按照结构材料分类有：普通棉帆布输送带、尼龙输送带、聚酯输送带、钢丝绳芯输送带、PVC整芯输送带、PVG整芯输送带、钢缆输送带等。

按照产品结构分类有：分层输送带、整芯输送带、钢丝绳芯输送带、钢缆输送带、管状输送带、花纹输送带、挡边输送带、减层输送带等。

橡胶：能改性或已改性成不溶解但能溶胀于沸腾甲乙醇甲共沸液等溶剂的弹性体，改性后的橡胶，不易在加热和中等压力下重新模制成形，无稀释剂时，在标准室温下拉伸到两倍长度保持1分钟后放松，能在1分钟内回缩到原长度的1.5倍以下；

固化温度：粘合剂或装配件中的粘合剂进行固化的温度；

固化时间粘合剂：在规定的温度或压力或两者兼备的条件下，装配件中粘合剂进行固化所需的时间；

固化时间塑料：塑料充分变硬的时间；

固体含量：在规定试验条件下测定的非挥发性物质的质量百分率；

拉伸强度：材料拉伸断裂之前所承受的大应力，皮带，当大应力发生在屈服点时，滚筒包胶，称为屈服拉伸强度，大应力发生在断裂时，称为断裂拉伸强度；

粘度：流体内部显示的抵抗稳定流动的性能，试验中为液体的剪切应力与剪切速率之比，格式带皮带，粘度通常是指“牛顿粘度”，此时，剪切应力与剪切应变之比为常数；

安装调心托辊组，调心托辊组有多种类型如中间转轴式、四连杆式、立辊式等，滚筒挂胶，其原理是采用阻挡或托辊在水平面内方向转动阻挡或产生横向推力使皮带自动向心达到调整皮带跑偏的目的，其受力情况和承载托辊组偏斜受力情况相同。一般在带式输送机总长度较短时或带式输送机双向运行时采用此方法比较合理，原因是较短带式输送机更容易跑偏并且不容易调整。而长带式输送机不采用此方法，因为调心托辊组的使用会对输送带的使用寿命产生一定的影响。

皮带-炳磊-滚筒挂胶由安丘市景芝炳磊橡胶厂提供。安丘市景芝炳磊橡胶厂（www.wfblxj.com）在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，炳磊橡胶一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：薛经理。