

可再分散性乳胶粉在砂浆中的主要作用和用途

产品名称	可再分散性乳胶粉在砂浆中的主要作用和用途
公司名称	廊坊赫翌胶业有限公司
价格	.00/吨
规格参数	赫翌:胶业有限公司 型号：齐全:可分散乳胶粉 (内)外墙:腻子或砂浆添加剂
公司地址	河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村
联系电话	0316-5961968 13230680862

产品详情

可再分散性乳胶粉的作用：

- 1.可再分散乳胶粉分散后成膜并作为第二种胶粘剂发挥增强作用；
- 2.保护胶体被砂浆体系吸收（成膜后不会被水破坏掉，或“二次分散”）；
- 3.成膜的聚合物树脂作为增强材料分布与整个砂浆体系中，从而增加了砂浆的内聚力；

可再分散性乳胶粉在砂浆中的作用：

- 1.提高施工性能；
- 2.改善流动性能；
- 3.增加触变与抗垂性；
- 4.改进内聚力；
- 5.延长开放时间；
- 6.增强保水性。
- 7.可再分散乳胶粉在砂浆固化后的作用：
 - 8.提高拉伸强度；
 - 9.增加抗弯折强度；

- 10.减小弹性模量；
- 11.提高可变形性；
- 12.增加材料密实度；
- 13.增加耐磨强度；
- 14.提高内聚强度；
- 15.降低碳化深度；
- 16.减少材料吸水性；
- 17.使材料具有增水性。

产品用途

一、外墙外保温系统：粘结砂浆：保证砂浆将墙体与 EPS 板牢固的粘接。提高粘结强度。抹面砂浆：保证保温系统的机械强度，抗开裂性和耐久性，抗冲击性。二、填缝剂：让砂浆具有的抗渗性，防止水的侵入。同时与瓷砖边缘有很好的粘合性及低的收缩率，柔韧性。瓷砖翻新及木板抹面腻子：提高腻子特殊基材上（如瓷砖面，马赛克，合板等光滑表面）附着力和粘结强度，保证腻子有很好的柔韧性来应变基材的膨胀系数。三、砌筑抹灰砂浆：提高保水性。减少对多孔底材的失水。四、水泥基防水砂浆：保证砂浆涂层的防水性能，同时与基面有很好的粘结力，提高砂浆的抗压及抗折强度。五、自流平地地坪砂浆：保证砂浆弹性模量的匹配性与抗弯折力和抗裂性。提高砂浆的耐磨性和粘结强度及内聚力。六、界面砂浆：提高基材的表面强度，保证砂浆的粘结力。七、内外墙腻子：提高腻子的粘结强度，保证腻子具有一定柔韧性来缓冲不同的基层产生不同的伸缩应力的作用。保证腻子有良好的耐老化性及抗渗性，防潮性。八、修补砂浆：保证砂浆与基材的膨胀系数相匹配，减少砂浆的弹性模量。确保砂浆有足够的憎水性，透气性和粘结力。九、磁砖粘结剂及填缝剂：磁砖粘结剂：为砂浆提供高强度的粘合，给砂浆以足够的柔性来应变基底和瓷砖不同的热膨胀系数。

我公司主要经营可再分散性乳胶粉，纳米胶粉，聚合物砂浆胶粉，玻璃鳞片胶泥，羟丙基纤维素，木质纤维，聚丙烯耐拉纤维。

我们的地址：河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村电话：0316-5961968联系手机：13230680862
期待您的咨询

网址：<http://94869886.b2b.11467.com>