

# 北京消防正压送风口 消防正压送风口厂家 创宏空调

产品名称	北京消防正压送风口 消防正压送风口厂家 创宏空调
公司名称	德州创宏空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城腾庄工业园
联系电话	13583410118

## 产品详情

正压送风口设备安装请留神以下两点

正压送风口设备安装请留神以下两点

正压送风口设备请留神以下两点：第1点：正压送风口（多叶排烟口）在地下室通风中，正压送风口（多叶排烟口）合理安排排风管及排风口，多叶排烟口往常排风用，火灾时兼作排烟风管及排烟口；地下一层考虑由车道天然进风，其它层由往常送风系统兼作火灾时补风系统。每个排风、排烟及送风系统应设置竖井，消防正压送风口定制，进风口应设在地上洁净处，若能与地下主楼有一定间隔非常好，其受火灾气影响会小；若能与地上主楼有一定间隔非常好，其受火灾烟气影响会小，排风口方位应高于附楼层面，以减少排风对地上环境影响。

第二点：正压送风口设置及控制在计划中还应留神：当一个排烟系统担负2个及2个以上防烟分区时，排烟量按大防烟分区面积乘以120 m<sup>3</sup> / (h · m<sup>2</sup>)核算，因而，在系统管道中要相应设置防烟阀，排烟阀或电动阀来抵达该需要。

更多加压送风口的问题欢迎咨询德州创宏空调设备有限公司

## 加压送风口介绍

### 加压送风口介绍

防火阀是在调节的基础上，增加感温控制装置。平时呈开启状态，当火灾发生时，手动、温度熔断器自动使阀门迅速关闭，手动复拉开启阀门。安装在有消防要求的通风、空调系统管道上。平时，消防正压送风口厂家，熔断器芯杆顶端卡住阀轴（叶片轴）上的叉板，使阀门处于常开状态。当火警发生后，管道内气流温度升到熔断器易熔断，温度时，易熔片熔断，芯杆即被弹簧推动，脱开叉板，阀轴受

扭力弹簧作用转动而关闭阀门。平时，如需调节风量大小，可通过与阀轴（叶片轴）联动的手柄调节阀门开度，达到要求时由蝶母固定其位置。叉板与手柄接触处制有环齿，防止啮合后滑动，以保持阀门开度调定后不变。可根据用户要求增设关闭电信号输出装置（凸轮、微动开关、接线端子等）成为防火调节阀。

### 加压送风口使用要求

加压送风口在使用时，消防正压送风口定制，在设置方面应切合一定的尺度和要求。那么有关这方面的设置您了解多少呢，下面我们简单来看看吧：

- 1.楼梯间宜每隔2~3层设一个常开式百叶加压送风口；合用一个井道的剪刀楼梯应每层设一个常开式百叶加压送风口；
- 2.火灾时由消防控制中间联动开启火灾层的加压送风口，北京消防正压送风口，当前室接纳带启闭信号的常闭防火门时，可设常开式加压送风口；
- 3.加压送风口的风速不宜大于7m/s；加压送风口不宜设置在被门挡住的部位；
- 4.只在前室设呆板加压送风时，宜接纳顶送式送风口或接纳氛围幕情势。

北京消防正压送风口-消防正压送风口厂家-创宏空调(推荐商家)由德州创宏空调设备有限公司提供。德州创宏空调设备有限公司（[www.dezch.com](http://www.dezch.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领创宏空调和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.xfgwpyfj.com](http://www.xfgwpyfj.com)）还是从事排烟风机厂家，消防高温排烟风机价格，消防排烟风机报价的厂家，欢迎来电咨询。