

改性乳化沥青设备清洗 天津改性乳化沥青设备 宏达筑路机械

产品名称	改性乳化沥青设备清洗 天津改性乳化沥青设备 宏达筑路机械
公司名称	武城县宏达筑路机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县254省道（桃花店附近）
联系电话	13583486868 13583486868

产品详情

改性乳化沥青设备性能简介：

- 1、 配比控制高，成品沥青固含量误差小；且可在10%-70%范围内随时调整???
- 2、 高品质胶体磨，多层级研磨剪切，成品细度可达1-5微米，改性乳化沥青设备加工商，使用寿命长。?
- 3、 接触皂液的部件均选用高耐腐蚀材质，可适应各种PH值乳化沥青生产，经久耐用。
4. 温度，液位，配比控制准确，产品质量稳定，物料封闭式传输，自动化，天津改性乳化沥青设备，文明生产程度高，便于标准化管理

改性乳化沥青设备主要配置系统如下：

- 1、 计量控制系统：是对沥青、水、乳化剂和添加剂按一定的比例供给，在连续运动过程中所产生的温度、压力、流量、配合比等因素的变化实行检测与控制，改性乳化沥青设备清洗，以实现稳定生产高质量的乳化沥青
- 2、 沥青配置系统：应具备升温、控温、保温的功能，改性乳化沥青设备价格，并具备一定的容量（能满足生产1-3小时）。沥青配置系统一般由罐体、加热器、温控器、搅拌器、液位控制器等组成。?

改性乳化沥青设备主要配置系统如下：

- 1、 皂液掺配系统：由热水罐与皂液罐及相应管道组成。皂液掺配系统中所有与皂液接触的部位：采用防腐蚀的材料和技术处理，以提高系统的使用寿命。?

2、胶乳系统：胶乳由泵经流量计注入胶体磨内，其流量需借助于速度调节机构设定乳液泵的转速，以获得要求的乳化液/乳胶比。胶乳罐不需要加热，需增加搅拌装置，罐体需采用防腐材料制作。

改性乳化沥青设备清洗-天津改性乳化沥青设备-宏达筑路机械由武城县宏达筑路机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武城县宏达筑路机械设备有限公司（www.sdhdzj.net）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为路面机械较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!