

# 济南德邦生产基地 缸体超声波清洗机生产厂家

产品名称	济南德邦生产基地 缸体超声波清洗机生产厂家
公司名称	济南德邦机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市济阳县济阳街道八里社区西首
联系电话	18853171983

## 产品详情

济南德邦机电设备有限公司，位于泉城——济南，是一家从事空气分离制氮及配套设备的研制，开发的高科技企业。公司汇集了机械、电器、气体工艺等众多协作化、高效率的专业技术精英，具有综合产品开发能力。同时拥有一批经验丰富、专业水平高的设计、售后服务队伍。公司的各种纯度的制氮系统广泛应用于石油、化工食品、冶金、电子、金属热处理、煤矿、电缆、玻璃等领域，起到了防爆、防燃烧、防氧化等作用，缸体超声波清洗机生产厂家，为客户的安全生产提供了可靠的保障。我们将不断完善售后服务、改善设备工艺、加强质量管理，为用户提供更出色的产品和服务。从概念到产品，我们提供适合您的解决方案。

### 折叠安装步骤

#### 1、预备

把所需胶接的超声波换能器(配好对的)、缸体、网垫、胶水等预备好。

#### 2、喷沙

把所需胶接的超声波换能器、缸体停止喷沙处置，喷沙胶接面应尽量毛，喷沙使用30目的金刚沙，数控超声波清洗机生产厂家，沙子必需坚持枯燥并常常挑选(每次放入沙箱时都要挑选)，喷沙时紧缩空气的压力应 6KG，并经过气源处置器除湿后的高压空气。

#### 3、清洗

把喷好沙的缸体和超声波换能器停止清洗，换能器先用甲chun停止清洗，把外表的沙子等灰尘除掉，再

用丙tong停止漂洗;缸体先用水冲、再用酸洗后冲洗洁净，凉干后再用甲chun和丙tong各停止一次漂洗，网垫用 30目厚度 0.15的不锈钢网异样清洗洁净(有条件时电解处置)备用。

#### 4、烘干、预热

把清洗好的超声波换能器和缸体及网垫放入烘箱停止烘干，烘干为60 -80 烘干2小时后冷却到40 左右时停止胶接。在一切胶接预备任务做好后，配好胶水(常温)充沛谐和后疾速停止胶接。

济南德邦机电设备有限公司，位于泉城——济南，是一家从事空气分离制氮及配套设备的研制，开发的高科技企业。公司汇集了机械、电器、气体工艺等众多协作化、高效率的专业技术精英，具有综合产品开发能力。同时拥有一批经验丰富、专业水平高的设计、售后服务队伍。我们将不断完善售后服务、改善设备工艺、加强质量管理，为用户提供更出色的产品和服务。从概念到产品，我们提供适合您的解决方案。

#### 故障及异常状况原因及处理方法

1.无超声波检查电源、保险管，对照6、7条处理；

2.无电加热检查电源，温度控制器设定是否在正常位置，检查相关的水位开关，银川超声波清洗机生产厂家，检查电热器是否失效；更换失效组件；

3.外壳带电电热组件绝缘不良或其它组件回路接壳，更换绝缘不良组件，接好接地线；

4.声音异常，洗净效果下降超声波发生器或换能器异常，检查换能器引线两个端子的绝缘电阻，并拆下换能器护板，检查有无异常；

济南德邦机电设备有限公司，位于泉城——济南，是一家从事空气分离制氮及配套设备的研制，开发的高科技企业。公司汇集了机械、电器、气体工艺等众多协作化、高效率的专业技术精英，具有综合产品开发能力。同时拥有一批经验丰富、专业水平高的设计、售后服务队伍。。我们将不断完善售后服务、改善设备工艺、加强质量管理，为用户提供更出色的产品和服务。从概念到产品，我们提供适合您的解决方案。

#### 日常维护及保养

1.保持设备工作场所的通风、干燥、洁净，双槽超声波清洗机生产厂家，有利于设备的长期高效运转及优化工作环境条件；

2.洗净液过于肮脏时应及时处理，定期清理清洗槽、贮液槽内污垢，保持洗净槽内及外观的洁净，可提高洗净槽的耐用性；

3.电气控制箱及设备通风口远离水蒸汽、腐蚀性气体、粉尘，定期用压缩空气清理附着的灰尘；

4.定期测试设备的绝缘性能，对于易老化电气组件定期检查，检查接地线，确保设备良好接地此项目须由具有专业经验的电工进行；

济南德邦生产基地-缸体超声波清洗机生产厂家由济南德邦机电设备有限公司提供。济南德邦机电设备有限公司（[www.debangair.cn](http://www.debangair.cn)）在气动工具这一领域倾注了无限的热忱和热情，济南德邦一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：商经理。