

300mm水泥排水管橡胶圈 聊城水泥排水管橡胶圈 顺达橡塑

产品名称	300mm水泥排水管橡胶圈 聊城水泥排水管橡胶圈 顺达橡塑
公司名称	日照市岚山区顺达橡塑厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇鸡山沟村
联系电话	17863350688 17863350688

产品详情

水泥管道密封圈安装时，将弹性密封圈I放置在两金属构件之间，且使其两面的凹槽和凸起分别与两侧金属构件上的凹槽和凸起配合。通过在弹性密封圈I两面设置凹槽和凸起，能够提高弹性密封圈的密封效果。如在受到热胀冷缩等因素的影响，水泥管道密封圈安装工艺，两金属构件之间的间隙大于弹性密封圈的厚度，使两根管道的连接处出现泄漏

水泥管道胶圈加工厂，宜设置金属或塑料套管。安装在厨房和卫生间的套管高度要求高出装饰地面50mm。安装在墙内的套管其两端与饰面相平。对于楼板下悬吊式排水，这一要求执行应无问题。而对于同层下沉式排水则无法安装套管，只有在防水上进行处理，聊城水泥排水管橡胶圈，水泥管道胶圈哪里有，防水层应在横支管的下方，水泥排水管橡胶圈规格尺寸，且立管伸出成型地面部分，可以在管根剔槽嵌防水油膏，并作高50mm，宽30mm的水泥砂浆阻水圈。

管道密封圈，是通过在丝口缠绕生胶带，300mm水泥排水管橡胶圈，通过丝口与生胶带之间进行密封。这样的结构一是使施工复杂，水泥排水管橡胶圈厂家，工作效率低下，每一个接头都需要进行生料带缠绕；二生料带的老化常导致接头出现密封不严漏水。发明内容本实用新型针对以上技术问题，提供一种不需要生料带的带密封圈的给水嵌件。本实用新型的具体技术方案如下一种带密封圈的工程管道嵌件，由丝口、无丝密封壁、密封胶圈、嵌件主体、嵌件与管道连接部组成，其特征在于丝口设置在嵌件与管道连接部前端，嵌件与管道连接部与嵌件主体之间为无丝密封壁，密封胶圈设置在无丝密封壁上。嵌件与管道连接部使用时间内嵌到管道内。

300mm水泥排水管橡胶圈-聊城水泥排水管橡胶圈-顺达橡塑由日照市岚山区顺达橡塑厂提供。“耐油,耐高温,耐地冷,耐腐蚀,阻燃,绝缘橡胶制品,食品级硅胶”就选日照市岚山区顺达橡塑厂（www.tz1288.com），公司位于：山东省日照市岚山区中楼镇鸡山沟村，多年来，顺达橡塑坚持为客户提供好的服务，联系人：刘卫祥。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。顺达橡塑期待成为您的长期合作伙伴！