

腻子粉厂 濮阳腻子粉 美饰龙涂料

产品名称	腻子粉厂 濮阳腻子粉 美饰龙涂料
公司名称	濮阳市华龙区红星新城涂料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市华龙区大庆路南段特修厂东一千米
联系电话	13253096866

产品详情

外墙腻子粉和内墙腻子粉的区别

- 1、成分不同，腻子粉生产厂家，外墙腻子粉多以白水泥为主，濮阳腻子粉，内墙腻子粉国内主要以老粉、滑石粉为主。
- 2、耐水性不同，外墙腻子粉干燥后有非常好的耐水性能，主要是水泥含量不同或者胶粉含量不同。
- 3、外墙腻子粉水泥含量高所以一般碱性较强。
- 4、内墙腻子粉相对细腻些，满足内墙施工特点；打磨性也比外墙腻子粉好点。
- 5、外墙腻子粉更加坚固；施工相对难点。
- 6、价格普遍外用的贵些。

在用腻子粉涂刷墙体之前，一个重要的步骤就是清理墙体，一定要把墙体上的沙粒、灰尘、灰渣等清理干净，这样才能让墙体与腻子粉更有效的粘合在一起。

腻子粉的搅拌混合：腻子粉在使用前是粉状的，在使用时要加入适量的水，将腻子粉搅拌均匀，变成糊状后，才可以对墙体进行涂刷。一般来说，腻子粉和水比例为1:0.5，一平方米的墙体大概要用到的腻子粉是1-1.5公斤左右。腻子粉搅拌成糊状后，要及时用完，没有用完的腻子粉硬化后，就不能再用了。

选购腻子粉的方法

首先当然是根据自己的实际需要选购一般型腻子（Y型）或者是耐水型腻子（N型），正常墙面我们建议使用优质耐水型腻子，可以做到一劳永逸，因为腻子层不是面漆层，返工容易，腻子粉公司，一旦腻子层出现问题，得根chu，铲掉，非常麻烦，当初贪图小便宜，后来就要出更多得钱。

其次，购买成品腻子，该腻子应当有良好的包装，包装上应注明产品的执行标准、重量、生产日期、包装运输或存放注意事项、产品的生产厂家质检员出具的产品检验合格证。为了家人的健康，切勿购买需临时调配的非成品腻子。

腻子粉厂-濮阳腻子粉-美饰龙涂料由濮阳市华龙区红星新城涂料厂提供。濮阳市华龙区红星新城涂料厂（www.zgmslq.com）为客户提供“真石漆,质感漆,内外墙乳胶漆,水包水,腻子粉,保温砂浆”等业务，公司拥有“美饰龙环保漆”等品牌。专注于室外涂料等行业，在河南濮阳有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：程经理。