

# 彩铝落水系统多少钱 南通彩铝落水系统 博强建材为您服务

产品名称	彩铝落水系统多少钱 南通彩铝落水系统 博强建材为您服务
公司名称	杭州博强建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区安溪工业园方家塘18号
联系电话	13588735372 13588735372

## 产品详情

杭州博强建材有限公司位于杭州的安溪工业园区，地理位置优越，交通方便。专业从事落水系统生产，销售。

彩铝落水系统特点：

冲击实验：从500mm高处落下直径为15mm质量为500克的钢球，无剥离现象。

变曲实验：在室温下用手动压力机慢慢的进行180度弯曲实验，无剥离无裂痕。

耐盐蚀实验：用切刀进行十字切割到刚刚触到铝板为止，在35度/C条件，5%盐溶液喷射360小时，从切口锈蚀迹蔓延不超过2mm。

耐酸蚀实验：10%的HCL、CHCOOH、H2SO4实验100小时，表面无变化。

温度实验：在北极严寒零下50度及赤道高温爆晒60度条件下使用性能稳定，彩铝落水系统厂家，色彩如一。

杭州博强建材有限公司位于杭州的安溪工业园区，地理位置优越，交通方便。专业从事落水系统生产，

销售。

彩铝成品天沟是落水系统部件中重要的部分，外观色彩鲜明，主要采用铝合金材质，成品天沟能够帮助把积水聚集起来，彩铝落水系统公司，然后通过雨水管排除建筑物。

彩铝天沟雨水管施工必须在所用的工序完工之后进行，南通彩铝落水系统，不得与其它工种穿插作业，以免影响安装质量。而且要注意保护好材料雨水管，成品天沟，严禁损坏。

成品天沟的连接处、封板处、槽管连接器与天沟连接处雨水口处必须使用外用建筑硅酮胶进行密封，密封的标准是胶的宽度在缝隙的量测各不小于1厘米，胶的厚度不小于2毫米。

杭州博强建材有限公司位于杭州的安溪工业园区，地理位置优越，交通方便。专业从事落水系统生产，销售。

大部分产品加工完成之后，都会有验收的步骤，彩铝落水系统做为屋面雨水排水的重要设备，也是要进行验收的，验收的步骤主要是：彩铝落水系统的系统檐沟和落水管的安装要横平竖直。统一建筑里面或者同一檐口面檐沟水平偏差不要大于三毫米。落水管的垂直偏差不大于三毫米。固定檐沟和落水管使用的膨胀螺栓深入结构墙体的深度不小于四厘米。檐沟连接使用檐沟连接件，里面使用专用连接胶。檐沟连接要使用十个拉柳钉固定起来。在檐沟的转角和檐沟的连接处和落水口处要架设一个吊件。檐沟的连接处檐沟切口要是切向檐沟内侧的。有高低屋面的屋檐上安装檐沟的时候，需要增加侧墙泛水板，防止侧墙被污染。落水管的插接深度不小于三厘米。在管和管，管和弯头连接的缝处设置管卡。

彩铝落水系统多少钱-南通彩铝落水系统-博强建材为您服务由杭州博强建材有限公司提供。杭州博强建材有限公司（[www.hzbqjc.com](http://www.hzbqjc.com)）为客户提供“落水系统,成品天沟”等业务，公司拥有“博强”等品牌。专注于排水系统等行业，在浙江 杭州 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：胡先生。