

金特瑞机电 净化工程厂家 净化工程

产品名称	金特瑞机电 净化工程厂家 净化工程
公司名称	苏州金特瑞机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区金家坝社区金周公路2788号
联系电话	13962532032

产品详情

无尘室风管的制作

风管支架:

- 1.风管水平安装，边长尺寸小于等于400mm，间距不应大于4m；大于400mm，净化工程，不应大于3m;对于薄钢板法兰的风管，其支、吊架间距不应大于3m。
- 2.风管垂直安装，间距不应大于4m，单根直管至少应有2个固定点。3
- .支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处，离风口或插接管距离不宜小于200mm。
- 4.当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时，应设置防止摆动固定点，每个系统不应少于1个。
- 5.防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时，净化工程安装，宜设独立支、吊架。
- 6.带高1效过滤器的送风口，应采用可分别调节高度的吊杆。

更好的食品无尘车间是怎样创建的

随着现在社会的快节奏发展，净化工程公司_，出现很多食品新闻，比如现在的婴儿1奶粉问题等等，针对这些类食品问题，我们必须控制在食品生产链中“微污染”这个环节，“微污染”包括：员工新陈代谢物、手部细1菌、车间环境细1菌、地面扬尘中霉菌、空调滋生细1菌等轻微污染源的总称，其中任一点若控制不当，均可导致食品在保质期内霉变或腐1败。

湿度过高产生的问题更多。相对湿度超过55%时，冷却水管壁上会结露，如果发生在精密装置或电路中，就会引起各种事故。相对湿度在50%时易生锈。此外，湿度太高时将通过空气中的水分子把硅片表面

粘着的灰尘化学吸附在表面耐难以清除。相对湿度越高，粘附的难去掉，但当相对湿度低于30%时，又由于静电力的作用使粒子也容易吸附于表面，同时大量半导体器件容易发生击穿 金特瑞机电(图)-净化工程厂家-净化工程由苏州金特瑞机电工程有限公司提供。苏州金特瑞机电工程有限公司(www.jtrjh.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金特瑞机电——您可信赖的朋友，公司地址：吴江区金家坝社区金周公路2788号，联系人：陈总。