

热缩套管 PE 通过SGS认证

产品名称	热缩套管 PE 通过SGS认证
公司名称	中山市兴诚绝缘材料制品有限公司
价格	.20/米
规格参数	规格:0.8-150MM 型号:EVA 材质:PE
公司地址	中山市黄圃镇兴圃大道中51号
联系电话	13481737703

产品详情

应用

PE透明热缩管是幅照交联聚烯烃复合物（EVA）制成之高级热缩套管，额定耐温105℃，适用于线材加工、扎束绝缘、端末绝缘、防锈包覆辊轴保护等一般商品用途。

特点 收缩比2:1 柔软、(80℃)低温收缩 良好的物理特性和电气特性 不含氯化物PCBs、PCPs及多溴联苯PBBs、多溴氧化联苯PBBOs、多溴联苯醚PBDEs、PBDEs等对环境有害的物质，符合欧洲RoHS环保指令及SONY SS00259标准的环保要求。

温度范围

连续使用温度：-55℃ ~ 105℃ 起始收缩温度：80℃ 完全收缩温度：110℃

规格：0.8-150MM

壁厚：0.2-0.8MM

150MM规格，收缩前内径150-152MM，可以收缩到75MM，收缩前单边壁厚0.7MM。

性能指标

特性	项目	指标要求	测试方法	典型值
物理特性	轴向收缩率	5% max.	ASTMD2671	5%
	同心度	70% min.	70%	
	抗张强度	10.4 MPa min.	ASTMD638	14.0MPa
	断裂伸长率	200% min.	400%	
电学特性	绝缘耐压和击穿	2500V,60sec,不击穿	UL224	通过

	绝缘强度	19.7KV mm min.	25KV/mm	
	体积电阻率	1014 · cm min.	ASTMD876	1014 · cm