

立井凿井护盘固定器ASG3-300

产品名称	立井凿井护盘固定器ASG3-300
公司名称	江西犁程科技机械有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	DGQ3:300 DGQ6:300 DGQ8:300
公司地址	江西省萍乡市安源区安源经济转型产业基地成功大道吉林北侧
联系电话	0799-6374158 18679993968

产品详情

立井凿井护盘固定器ASG3-300（竖井稳盘固定装置）发挥着非常关键的作用，既是工作盘又是保护盘。立井竖井凿井保护盘固定器（竖井稳盘固定装置）由主支撑座、副支撑座、支撑架、聚氨酯轮架组、调节丝杠和固定梁组成。固定梁和稳盘的钢梁用焊接或者螺栓固定，使竖井稳盘固定装置和稳盘（吊盘）成为一体，通过调节丝杠可以改变聚氨酯胶轮与稳盘井壁的相对稳定距离。

立井竖井凿井保护盘固定器（竖井稳盘固定装置）在稳盘安装任意选定位置，更好能够均匀间距布置。双层吊盘（稳盘）上下各固定3组，三层稳盘可以在上下布置3组，更好是三层都布置安装共9个竖井稳盘固定装置。吊盘和井壁四周的间隙保持在100mm即可，一般情况下，保护盘固定器的调节位置相对固定，调节丝杠做好标记，上下升降后按照原来的位置一次就可调好固定。凿井保护盘固定器ASG3-300是竖井安全施工的保障，是保障吊桶出渣上下没有晃动挂碰安全隐患的保障；也是中心回转式抓渣机或者长绳悬吊抓岩机装渣时准确不晃动抓渣和放渣到吊桶里效率保障和安全操作保障；更是吊盘安全快速升降减少升降吊盘时需要人员去调整护盘吊盘的工作量和工作时间，省事又安全方便；聚氨酯滚轮不损坏井筒井壁，弹性好又耐磨；万把块钱买安全买方便又提高效率值得；

立井凿井护盘固定器ASG3-300克服了原有老产品的不足，具有以下几方面的优点：确保安全生产，升降吊盘操作方便，井壁收到保护盘面平整不倾斜，可以重复使用不同井筒直径；

1、该产品的设计制造符合GB50215-94、EBD93-90 MT236-91标准。2、该产品的设计制造有2个品种系列，7个规格，即：DGQ250，DGQ300，LS300，LD350，LS350，LS25，LS420。所有规格均与原罐耳同类规格产品安装尺寸相同，为我国矿井现运行的提升容器提供便利。

3、该型装置的缓冲器：A.橡胶元件缓冲器 B.碟形弹簧缓冲器 C.由碟形弹簧、压簧组成的复合缓冲器 D.液压缓冲器。其中尤以丝杠缓冲器的性能佳、缓冲性能好、承载能力大、响应快。

4、整体强度高。底座、支架、轮毂均由原来的焊接结构改为采用ZG270-500。抗冲击强度高，丝杠刚性固定稳定，整体性弹、可靠性高。

5、调整方便。采用十字结，杆固预压调整机构，运行平衡、噪声小。

6、使用寿命长，滚轮胶轮采用新型聚胺脂材料高耐磨、抗冲击、弹性好。轮毂上的轴承密封采用复合密封结构。平均使用寿命提高了2~3倍。

7、安全性大和原产品相比，该产品增加了保险防倒结构，避免了导向装置在运行中出现卡罐现象。杜绝了事故的发生。

凿井保护盘固定器ASG3-300包括：底座、摇杆、芯轴、弹簧及胶轮。使用时，将底座和吊盘连成一体，在弹簧的作用下，摇杆向左偏转，胶轮也随之偏转，顶在井壁上，起到稳定吊盘的作用。通过弹簧的伸缩原理，此装置会随着吊盘和井壁之间的间隙自由伸缩，以此来保证吊盘上、下行走的平稳。

立井凿井护盘固定器ASG3-300主要技术参数：