

温州橡胶软接头 明呈管道 国标橡胶软接头

产品名称	温州橡胶软接头 明呈管道 国标橡胶软接头
公司名称	巩义市明呈管道设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村镇
联系电话	15639024678

产品详情

橡胶接头压力等级

橡胶接头应用在各种管道中，所应用的管道压力也非常的复杂。一般常压只是1.0~1.6mpa，低压指0.6map，高压则指2.5mpa，压力超出25公斤的，橡胶接头就用不了了。这个高低压只是就橡胶接头而言，橡胶软接头品牌，在其他管道中压力的高低压要另外说了。管道中有时遇到64公斤压力还有40公斤压力也是常有的事，不过就橡胶接头而言，它的材质本身就跟这么大压力不沾边了。

橡胶接头发货流程

在橡胶接头生产完成，检验合格后，我们就要对产品进行发货了。准备发货时我们会先准备好产品合格证及检验报告，贴在对应的产品上，然后对橡胶接头进行包装，然后就可以装车发货了。我们明呈管道合作的有大型的运输团队，对接全国各大城市，运输无压力，保证很安全。在发货后，我们会对产品进行实时跟踪，及时保证发货时间。到货后，马上跟客户联系，检查货物，验收售后。

从实际产品生产中，温州橡胶软接头，有必要将普通橡胶接头橡胶改为EPDM，耐酸碱，耐腐蚀，耐高温。在出口橡胶接头中，都是EPDM橡胶。但是，橡胶软接头型号，只有在国内有特殊要求时才可以使用EPDM橡胶。当弱酸或弱碱，或温度高于80度且低于120度时，必须使用耐酸碱橡胶制成的橡胶接头，可有效延长产品的使用寿命。酸碱橡胶软接头一般由乙烯 - 丙烯材料制成！从实际产品生产中，有必要将普通橡胶接头橡胶改为EPDM，国标橡胶软接头，耐酸碱，耐腐蚀，耐高温。在出口橡胶接头中，都是EPDM橡胶。但是，只有在国内有特殊要求时才可以使用EPDM橡胶。当弱酸或弱碱，或温度高于80度且低于120度时，必须使用耐酸碱橡胶制成的橡胶接头，可有效延长产品的使用寿命。酸碱橡胶软接头一般由乙烯 - 丙烯材料制成！

温州橡胶软接头-明呈管道-国标橡胶软接头由巩义市明呈管道设备厂提供。温州橡胶软接头-明呈管道-国

标橡胶软接头是巩义市明呈管道设备厂（www.gymcgd.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张静。同时本公司（www.mingchengjietou.com）还是从事全密封橡胶接头生产，双球橡胶接头厂家，异径橡胶接头厂家的厂家，欢迎来电咨询。