

ZN63(VS1)-24高压真空断路器

产品名称	ZN63(VS1)-24高压真空断路器
公司名称	浙江顺开智能设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	浙江顺开:智能设备有限公司 ZN63:24G 浙江:柳市镇
公司地址	乐清市柳市镇高四村
联系电话	13356185113 15395778569

产品详情

VS1-24型户内高压真空断路器（下称断路器）是户内安装、三相交流50HZ，额定电压为24KV，适用于发电厂、变电所及工矿企业等输配电系统的控制和保护开关，尤其适用于高海拔地区开断重要负荷及频繁操作的场所。用于24KV及以下的交流系统中，可用来分、额定电流和故障电流，尤其适合频繁操作，如投、切电容器组合，控制电炉、变压器和高压电机等，也可作为联络断路器使用

断路器的制造符合我国国家标准GB1984-2003《交流高压的空气》、DL/T403-2000《3.6~40.5KV户内高压断路器订货技术条件》以及相关的IEC标准，并具有可靠连锁功能。

断路器的操作机构为弹簧储能式，可以用交、直流储能操作，也可用手动操作。

断路器同时能配长寿命的永磁操作机构，机械寿命可达3万次，可用于极其频繁操作的场合。

断路器设计成前后分装是结构形式，及可用作固定安装的单元，也可与底盘车配装成中置式单元使用。

使用环境条件

- 1.周围空气温度：上限+40度，下限-15度
- 2.海拔大于等于1000m（若需增加海拔，则额定绝缘水平相应提高）
- 3.振幅：地震烈度不超过8度
- 4.空气相对湿度日平均值不大于95%，月平均值不大于90%
- 5.无火灾，爆炸危险，严重污染，化学腐蚀及剧烈震动的场所