

订制高铁教学模拟舱，航空教学模拟舱

产品名称	订制高铁教学模拟舱，航空教学模拟舱
公司名称	上海立定展示模型有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区沪宜公路1188号36幢3层C区3294室
联系电话	18701718698 13482477880

产品详情

模拟舱报价电话18701718698

功放技术参数：

- 1.额定输出功率：2 × 120W；
- 2.输出阻抗：4~8 Ω；
- 3.输入灵敏度与阻抗：MIC1/2/3: ± 5mV/600 Ω（非平衡输入）
AUX: 350mV/10K Ω，（非平衡输入）
VCD: 350mV/10K Ω，（非平衡输入）
EFFECTOR IN:350mV10K Ω（非平衡输入）
- 4.前置输出：EFFECTOR OUT:350mV/470 Ω，
AUDIO OUT:1V ± 50mV/470 Ω
- 5.话筒音调：低频: ± 10dB at 100Hz，高频: ± 10dB at 10KHz；
- 6.音乐音调：低频: ± 10dB at 100Hz，高频: ± 10dB at 10KHz；

7.效果器参数： DELAY: 80ms-240ms; ECHO : 1-12 , REPEAT: 0.1s-2s ;

8.频率响应： AUX,VCD : 20HZ ($\pm 3\text{dB}$) --20KHZ ($\pm 3\text{dB}$) , MIC : 50HZ ($\pm 3\text{dB}$) --16kHZ
($\pm 3\text{dB}$) ;

9.信噪比： Mic: 65dB , 音乐： 70dB ;

10.谐波失真： 功放额定输出功率时的失真 1% ;

11.指示灯： 电源指示灯 ;

12.冷却方式： 风冷式 ;

13.保护方式： 超温/短路 ;

14.输入电源： $\sim 220\text{V}/50\text{Hz}$;

15.尺寸(LxWxH)： 484x209x44mm ;

16.保险丝规格： T3.15A-250V-5 \times 20 ;

17.功率损耗： 300W ;